



SUPERFIX

Ponte d'aggancio ad alte prestazioni per superfici edili da rivestire.

Consumo medio

- SUPERFIX LISCIO 200 g/m²
- SUPERFIX RUVIDO 300 g/m²

Confezioni

1 Kg • 5 Kg • 20 Kg

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

SUPERFIX è un formulato ecologico a base di resine all'acqua che offre un eccezionale ponte di adesione, per la sovrapplicazione di impasti cementizi quali adesivi, intonaci o rasanti, anche a base di calce o gesso, su qualsiasi supporto edile (calcestruzzo, intonaco, piastrelle, laterizi, mattoni, gesso e cartongesso, pietre, metallo, vetro, pannelli isolanti, etc.). SUPERFIX garantisce una straordinaria aderenza al rivestimento da applicare a supporti interni o esterni, anche dopo alcuni mesi dal trattamento.

SUPERFIX è disponibile in diverse granulometrie: LISCIO e RUVIDO.

DESTINAZIONE D'USO

Idoneo per la sovrapplicazione di impasti cementizi quali adesivi, intonaci o rasanti, anche a base di calce o gesso, su qualsiasi supporto edile (calcestruzzo, intonaco, piastrelle, laterizi, mattoni, gesso e cartongesso, pietre, metallo, vetro, pannelli isolanti, etc.)

- SUPERFIX LISCIO viene usato come promotore di adesione prima dell'applicazione di finiture di natura: epossidica, poliuretanica e acrilica.
- SUPERFIX RUVIDO viene usato come promotore di adesione prima dell'applicazione di impasti cementizi per rasature o rivestimenti a spessore fino a 2 cm.

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Prodotto ecologico a base acqua
- Pronto all'uso
- Straordinario potere di adesione

MODALITÀ DI UTILIZZO

Qualità della superficie

Il supporto da trattare deve essere ben pulito e privo di zone distaccate. Una eventuale polverosità del supporto va rimossa a secco o ad umido. Applicare su superficie asciutta.

Nel caso di supporti metallici, la superficie dovrà risultare priva di ruggine, in caso contrario, rimuoverla ed applicare il convertitore di ruggine denominato "NAIRUST" (vedi scheda tecnica).

In tutti gli altri casi, le superfici metalliche dovranno essere trattate preventivamente con prodotto anti-corrosivo, (es. NAI 80 o NAI CM PRO FERRO), prima della posa in opera di SUPERFIX.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso. Agitare bene prima dell'applicazione.

Applicazione del materiale

Applicare il prodotto in un'unica mano mediante pennello, rullo o spruzzo stendendolo in maniera uniforme su tutta la superficie ed attenderne l'asciugatura.

Dopo 12 ore si può procedere alla sovrapposizione desiderata.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipo di prodotto	monocomponente
Colore	bianco
Aspetto	liquido
COV	DIR 2004/42/CE Primer (BA). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 30 g/L. Superfix contiene 16 g/L VOC.
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C
DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	1,5
Residuo secco	67%
Idrosolubilità	solubile
Consumo medio	• SUPERFIX RUVIDO 300 g/m ² • SUPERFIX LISCIO 200 g/m ²
Spessore medio	• SUPERFIX RUVIDO 300 µ • SUPERFIX LISCIO 150 µ
Fuori polvere a 23 °C	ca. 3 ore in funzione dell'umidità esterna
T' sovrapposizione rivestimento	12 ore
Infiammabilità	non infiammabile
Limiti di temperatura d'uso	+ 5°C / + 35° C
Pulizia attrezzi	con acqua

CONFEZIONI

1 kg • 5 kg • 20 kg

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

AVVERTENZE

Teme il gelo. Non applicare a temperatura inferiore a +5 ° C.
Non applicare su superfici calde o dopo lunga esposizione solare.
Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.
Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.
Irritante per gli occhi.
In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se necessario consultare un medico.
Utilizzare guanti in lattice.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

VOCE DI CAPITOLATO

- SUPERFIX LISCIO: Primerizzazione di superfici edili da rivestire con finiture di natura epossidica, poliuretanica e acrilica mediante applicazione di ponte d'aggancio a base di resine all'acqua denominato SUPERFIX LISCIO – Naici – applicato a pennello, rullo o airless.
- SUPERFIX RUVIDO: Primerizzazione di superfici edili da rivestire con impasti cementizi del tipo per rasature o per intonaci, mediante applicazione di ponte d'aggancio a base di resine all'acqua denominato SUPERFIX RUVIDO – Naici – applicato a pennello, rullo o airless.