



CATRAMINA

Vernice bituminosa di colore nero per la protezione del ferro e del legno.

Colore

Nero

Consumo medio

200 g/m² su superfici lisce

Confezioni

5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

Catramina è una vernice di colore nero, a base di bitumi selezionati e solventi a rapida essiccazione.

DESTINAZIONE D'USO

È il prodotto ideale per verniciare e proteggere superfici in legno e in ferro e, opportunamente diluito, può essere utilizzato come sottofondo per la successiva posa di guaine bituminose. Si utilizza come protezione antiruggine per superfici in ferro da interrare (tubi, lamiere, griglie).

VANTAGGI

- Pronta all'uso
- Resistente all'acqua e ad alcuni acidi e alcali
- Applicabile a rullo o pennello
- Opportunamente diluita può essere usata come sottofondo per guaine bituminose

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione della superficie

Il supporto dovrà essere perfettamente asciutto. Eseguire un'accurata pulizia del supporto eliminando qualsiasi traccia di olii, grassi, parti incoerenti e quant'altro possa compromettere una perfetta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto

CATRAMINA è un prodotto pronto all'uso, da diluire eventualmente con un normale diluente sintetico per favorirne l'applicazione.

Applicazione

Miscelare il prodotto prima dell'uso.
Può essere applicato a rullo o pennello.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	nero
VOC	DIR 2004/42/CE Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (BS). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/L. CATRAMINA contiene 400 g/L VOC
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C
DATI APPLICATIVI	
Massa Volumetrica UNI 8310	1,12 g/cm ³
Diluizione	0-15% in funzione dell'esigenza (con diluente sintetico)
Pot life UNI EN ISO 9514	1 ora
T° di essiccazione superficiale UNI 8904	1 ora
Consumo medio	200 gr/m ² su superfici lisce
Temperatura minima di applicazione	non inferiore a 5°C
Resistenza	resiste all'acqua ed alcuni acidi ed alcali a bassissima concentrazione

CONFEZIONI

5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

AVVERTENZE

Durante l'utilizzo indossare guanti e occhiali protettivi. Utilizzare tutte le necessarie precauzioni. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Non disperdere i residui nell'ambiente.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Protezione e verniciatura di strutture in legno e in ferro, con vernice bituminosa a rapida essiccazione tipo CATRAMINA-Naici- previa pulizia della superficie.