



COVERCOAT

Protettivo antimacchia per pavimenti da stuccare.

Consumo medio

0,1-0,2 L/m²
(in funzione
dell'assorbimento del
supporto)

Confezioni

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

DESCRIZIONE

COVER COAT è un prodotto di facilissima applicazioni e, che una volta steso sulla superficie preserva i vari tipi di pavimentazione dall'adesione dei materiali utilizzati per la sigillatura delle fughe, facilitando la rimozione degli stessi.

DESTINAZIONE D'USO

Idoneo per qualsiasi tipo di supporto assorbente, anche su fondo umido.

VANTAGGI

- Facilissimo da applicare
- Può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto assorbente
- Applicabile anche su fondo umido

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del prodotto

COVER COAT è un prodotto pronto all'uso.

Applicazione del materiale

COVER COAT può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto assorbente, anche su fondo umido.

Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo senza particolari cautele. È sufficiente l'applicazione di una sola mano di prodotto per ottenere l'effetto desiderato.

Dopo l'applicazione di COVER COAT, ad asciugatura avvenuta, si può procedere alle operazioni di sigillatura delle fughe con le abituali modalità.

A maturazione avvenuta delle fughe risciacquare il tutto (si consiglia l'uso di NAIDROP).

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	incolore
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C lontano da umidità e gelo
DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	1,02
Resa	circa 0,1-0,2 L/m ² a seconda dell'assorbimento del supporto

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

AVVERTENZE

COVER COAT ha PH basico.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Protezione per pavimenti dall'adesione di materiale sigillante per fughe, da applicarsi prima della normale sigillatura.