



BETONFLASH

Disincrostante per macchinari ed attrezzature edili da cantiere.

Consumo medio

Diluire BETONFLASH con acqua, nel rapporto prodotto: acqua che va da 1:10 a 1:1, a seconda delle necessità e della tipologia di sporco da rimuovere.

Confezioni

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

DESCRIZIONE

BETONFLASH è un detergente disincrostante liquido appositamente formulato per la pulizia delle attrezzature edili da cantiere destinate sia alla preparazione che al trasporto degli impasti cementizi (betoniere, autobetoniere, attrezzature varie). Il prodotto, opportunamente diluito, rimuove facilmente e velocemente ogni tipo di incrostazione di natura cementizia o calcarea, evitando così azioni meccaniche che potrebbero altrimenti danneggiare il macchinario o l'utensile. La sua elevata concentrazione lo rende efficace anche in caso di spessori consistenti ed il contenuto di particolari inibitori di corrosione neutralizza gli effetti corrosivi dell'acido verso il metallo. BETONFLASH è sopportato dalla maggior parte delle vernici utilizzate per il rivestimento dei macchinari e delle attrezzature e può essere inoltre utilizzato per la rimozione di residui cementizi e calcarei (anche salnitro) sulle superfici edili.

DESTINAZIONE D'USO

Disincrostazione verso residui cementizi, calcarei o elementi di ossidazione, di tutte le attrezzature e macchinari edili (betoniere, autobetoniere, attrezzature varie). Idoneo anche su superfici edili.

VANTAGGI

- Rimuove incrostazioni cementizie o calcaree
- Facile e veloce applicazione
- È sopportato dalla maggior parte delle vernici utilizzate per il rivestimento dei macchinari

MODALITÀ DI UTILIZZO

Diluire BETONFLASH con acqua, nel rapporto prodotto:acqua che va da 1:10 a 1:1, a seconda delle necessità e della tipologia di sporco da rimuovere.

Distribuire il prodotto sulla superficie, preferibilmente con un erogatore a bassa pressione, lasciandolo agire non più di 5 minuti eventualmente favorendo la disincrostazione strofinando con uno spazzolone. Risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua.

Se necessario ripetere le operazioni. Si tenga conto che è preferibile ripetere più volte l'operazione con una diluizione meno concentrata, piuttosto che effettuare una sola operazione con una concentrazione più elevata.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	giallo
Odore	acre
Ph (conc. 1%)	0,5 ± 0,2
Peso specifico	
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C.
DATI APPLICATIVI	
Infiammabilità	non infiammabile
Solubilità in acqua	completamente solubile
Biodegradabilità	> 90%

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

AVVERTENZE

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.

Si consiglia l'uso di guanti in PVC e di occhiali protettivi.

In caso di ingestione non provocare il vomito, sciacquare il cavo orale e ricorrere immediatamente a cure mediche.

Non respirare i vapori.

Evitare il contatto con acidi ed altri detergenti.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Contiene acido cloridrico.

Può ossidare ghisa, rame e proprie leghe, ferro zincato.

VOCE DI CAPITOLATO

Rimozione di incrostazioni di cemento, calcare ed ossidazione da macchinari ed attrezzature edili con detergente disincrostante non corrosivo per metalli, denominato BETONFLASH – Naici .

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it