



NAI 45

Fondo ancorante in base solvente per guaine liquide impermeabilizzanti.

Colore

Trasparente


Consumo medio

150-250 g/m²
(in funzione
dell'assorbimento del
supporto)

Confezioni

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

NAI 45 è un liquido dalla fluidità simile a quella dei solventi che, applicato tal quale su una qualsiasi superficie edile asciutta, costituisce un fondo ideale per successive verniciature o impermeabilizzazioni in base acqua o solvente. È un ottimo riconsolidante.

DESTINAZIONE D'USO

Supporti edili opportunamente preparati di natura cementizia, ceramica, vecchie guaine bituminose o acriliche.

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Pronto all'uso
- Ottimo riconsolidante

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del prodotto

NAI 45 è un prodotto pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

NAI 45 si applica a rullo o pennello (non airless) su superficie perfettamente asciutta, pulita, priva di parti friabili ed incoerenti, esenti da unto o grassi.

Ad asciugatura avvenuta ed entro e non oltre 3 ore in funzione della temperatura esterna, sovrapplicare il trattamento desiderato.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	trasparente
VOC	Dir 2004/42/CE Primer fissanti (Bs). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/L. Nai 45 contiene 730 g/L VOC.
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C
DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	0,90
Fuori polvere	10'-15' a 25°C
T° d'uso	da sotto 0°C a 35°C
Resa in spessore	0,2 mm/L/m ²
Consumo medio	su cemento 150 - 250 gr/m ²

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

AVVERTENZE

Nell'uso di NAI 45 attenersi a tutte le buone norme generali concernenti la manipolazione dei solventi. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Evitare il contatto con la pelle.

Si consiglia l'uso dei guanti.

VOCE DI CAPITOLATO

Primerizzazione di superfici edili con fondo ancorante consolidante monocomponente in base solvente, tipo NAI 45 -Naici-, applicato a rullo o pennello. Per un consumo di ca.150-200 g/m², prima della posa in opera dei rivestimenti previsti.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it