

80 kW DC
Hızlı Şarj Sistemi



Hızlı Şarj

Tak ve Şarj et teknolojisi ile herhangi bir müdahale gerektirmeden hızlı şarj imkanı sunar.

DC Güç Paylaşımı

2 adet CCS2 soketi ile eş zamanlı şarj imkanı sağlar.

Temassız Ödeme

Kredi / banka kartı, RFID, mobil ödeme veya NFC ile pratik ve temassız ödeme imkanı sunar.

Opsiyonel OCPP desteği sayesinde mevcut altyapılarla entegre çalışabilir.

bemis E-V CHARGE

MODEL	BEVDCC-4321-0005

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frenkans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	80 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-35 ~ +75 °C *
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	2 x CCS2
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi

Ekran	10” LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	230 kg



Ölçüler (mm)

Genişlik (G) : 693
Derinlik (D) : 603
Yükseklik (Y) : 1865

Renkler

RAL 3028
RAL 7047
RAL 9005

* Yüksek sıcaklıklarda performans düşüşü uygulanır.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller örnek olarak verilmiştir ve modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.