

TOUR CONVENTIONNEL



Caractéristique Technique

DESCRIPTION	UNITÉ	
MARQUE	COMM	
MODELE	180	
TYPE DE TOUR	M.3	
CAPACITE ENTRE POINTES	1000	mm
DIAMETRE USINABLE AU DESSUS DU BANC	190	mm
DIAMETRE USINABLE AU DESSUS DU CHARIOT TRANSVERSAL	105	mm
DIAMETRE DE PASSAGE DE BROCHE	40	mm
TYPE DE MANDRIN : DIAMETRE / MORE	200 3	mm MORE
DIMENSIONS (L x l x H)	1996x455x1200	
LUBRIFICATION	AGIP F1 ROTRA HYPOID SAE 80	
CHANGEMENT D'HUILE	- 1ER CHANGEMENT APRES 200 H - PUIS TOUS LES 1500 H DE TRAVAIL	
MATRICULE	31603	
POIDS	1.000	KG



OULED ABDELOUAHAD

S.A.R. L

VITESSES DE BROCHE:

POSITION DES LEVIERS	1R	2R	3R	1V	2V	3V
A	33	80	160	195	420	850
B	60	125	250	330	690	1400

FILETAGE - PAS ET AVANCES:

ROUES	VOLANT A	VOLANT B
20 - 25	55, 52, 48, 46, 40, 36, 30, 27, 24, 20	32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16
30 - 32	18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8	14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6
40 - 80	7, 6, 5, 4.5, 4, 3.5, 3	5.5, 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5

ROUES	VOLANT A (PAS EN MM)	VOLANT B (PAS EN MM)
127	0.25, 0.28, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5	0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85
127	0.9, 0.95, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.75, 1.8, 2.0

ROUES	VOLANT A (MODULE)	VOLANT B (MODULE)
47 - 80	0.25, 0.28, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5	0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85
47 - 95	0.9, 0.95, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.75, 1.8, 2.0

TRANSMISSION & CONFIGURATION :

ELEMENT	DETAIL
RAPP. A	1:1
RAPP. B	2:1
SÉLECTEUR	BARRE / VIS
POSITION LEVIER	VOIR TABLEAU SELON FILETAGE CHOISI

AVANCES LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES:

TYPE D'AVANCE	VALEUR
LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES	DE 0,02 MM A 1 MM PAR TOUR

ROUES DE SERIE DISPONIBLES :

| 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 47 | 80 | 95 | 100 | 120 | 127 |