



OULED ABDELOUAHED

S.A.R. L

CENTRE D'USINAGE VERTICAL HAAS



Tel: 08-08-63-01-61/ Gmail: Ouled.abdelouahad@gmail.com
Siège Social: lotissement Al Ichraf N° 29, Sidi Maarouf, Ouled Hadou - Casablanca

Caractéristique Technique

CATEGORIE	PARAMETRE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Général	Fabricant	HAAS Automation, Inc.
	Modèle	Mini Mill
	Numéro de série	30045
	Date de fabrication	11 / 2002
Courses	Origine	Made in U.S.A
	Course axe X	16 pouces (≈ 406 mm)
	Course axe Y	12 pouces (≈ 305 mm)
	Course axe Z	10 pouces (≈ 254 mm)
Table	Course Z supplémentaire	+3,75 pouces (≈ 95 mm)
	Longueur surface utile	28,75 pouces (≈ 730 mm)
	Longueur totale	36 pouces (≈ 914 mm)
	Largeur	12 pouces (≈ 305 mm)
Broche	Nombre de rainures en T	3
	Largeur rainures en T	0,625 pouces (≈ 15,9 mm)
	Entraxe rainures	4,33 pouces (≈ 110 mm)
	Type de cône	ISO 40 / CAT 40
Moteur	Vitesse de broche	6 000 tr/min (10 000 tr/min en option)
	Transmission	Courroie – Direct-Speed Belt Drive
	Distance nez de broche / table	4 à 14 pouces
	Puissance (triphasé)	7,5 HP max / 5 HP continu
Électricité	Puissance (monophasé)	7,5 HP max / 5 HP continu
	Tension	366 / 425 V
	Fréquence	50 / 60 Hz
	Nombre de phases	3+1 (4 axes)
Avances	Courant nominal	13 A
	Courant maximal	16 A
	Avance de coupe max	500 ipm (≈ 12,7 m/min)
	Rapide axe X	650 ipm (≈ 16,5 m/min)
Changeur d'outils	Rapide axe Y	650 ipm (≈ 16,5 m/min)
	Rapide axe Z	650 ipm (≈ 16,5 m/min)
	Rapides max axes	1 200 ipm (≈ 30,5 m/min)
	Capacité	10 outils
Air	Type d'outil	CAT 40 / BT 40
	Diamètre outil max	3,5 pouces (≈ 89 mm)
	Poids outil max	12 lbs (≈ 5,4 kg)
	Temps outil à outil	4 secondes
Refroidissement	Temps copeau à copeau	5,4 secondes
	Air requis	4 scfm – 100 psi – raccord 3/8"
	Capacité liquide de coupe	24 gallons (≈ 90 L) – option
Poids	Poids machine	3 400 lbs (≈ 1 540 kg)