



# BOBCAT-ORIGINAL-SCHMIERMITTEL

## LEITFADEN

Die Original-Schmiermittel und -fette von Bobcat, die hohe Leistung, lange Lebensdauer und Haltbarkeit vereinen, werden aus den besten Grundölen und speziellen Additiven hergestellt, um einen hervorragenden Schutz für Ihre Bobcat-Maschinen zu gewährleisten und die gleiche Qualität wie die werkseitige Originalbefüllung bieten zu können.

WENN ES UM LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT GEHT, ÜBERZEUGEN BOBCAT-ORIGINAL-SCHMIERMITTEL UNTER ALLEN ARBEITSBEDINGUNGEN MIT ÜBERRAGENDEN ERGEBNISSEN.



			KANISTER, 5 L (GEBINDE JE 4 STÜCK)	BEHÄLTER, 20 L	FASS, 210 L	TANK, 1000 L
ALLE BOBCAT-MASCHINEN	MOTORÖL	BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 10W-30	6987789 A	6987789 B	6987789C	6987789D
		BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 15W-40	6987790 A	6987790 B	6987790C	6987790D
		BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE POWER 10W-30	7341377 A	7341377 B	7341377C	7341377D
		BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE POWER 15W-40	7395725 A	7395725 B	7395725C	7395725D
HYDRAULIK/ HYDROSTATIK	Hydraulik-/Hydrostatiköl Bobcat Superior SH		6987791 A	6987791 B	6987791C	6987791D
	KÜHL-/FROST- SCHUTZMITTEL	Bobcat PG Coolant PreMix, -36 °C	6987793 A	6987793 B	6987793C	6987793D
Bobcat EG Coolant PreMix, -36 °C		6987804 A	-	-	-	
TLS	ACHSE/ANTRIEB	Bobcat-Achsen-/Getriebeöl GL-4	6987794 A	6987794 B	6987794C	-
		Bobcat Axle GL-5 LS SAE 85W/90	6987805 A	6987805 B	6987805C	-
CTL	FAHRAN- TRIEBSMOTOR	Für ältere Konstruktion – MCRF-Typ	4 x 250 ml		6987797	
		Für neuere Konstruktionen für T450, T590, T650, T66 und T76	0,36 l/12 oz		7270874	
		Für neuere Konstruktionen für T770 und T870	0,52 l/17,5 oz		7270875	
FETT	400 g	Bobcat Multi-Purpose Grease	• Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für moderate Lasten und Einsätze in nassen Umgebungen.		6987888 (Karton à 24 Stück)	
	18 kg		• Exzellenter Rost- und Korrosionsschutz für den langjährigen Maschinenbetrieb.		6987891	
	50 kg		• Hohe Hitzebeständigkeit mit langanhaltender Schmierwirkung und geringem Wartungsaufwand.		7031377	
	400 g	Bobcat Supreme HD Grease	• Extrem-Hochleistungsfett auf Lithiumbasis mit Höchstdruck-Additiven. Besonders für Achsen, Ringe und Lager geeignet.		6987889 (Karton à 24 Stück)	
		• Hervorragende Haftung, Strukturstabilität und Beständigkeit gegen Wasserauswaschung. Verhindert Leckagen und erspart häufiges Nachfetten.				
		• Bester Schutz vor Feuchtigkeit und schwerer Stoßbelastung.				

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

[WWW.BOBCAT.COM](http://WWW.BOBCAT.COM)



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

\* Die Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Gegebenenfalls gelten allgemeine Geschäftsbedingungen.

©2022 BOBCAT B4459445-DE (03-22)

