

PNEUMATICI PER PALE COMPATTE GOMMATE

GUIDA DI RIFERIMENTO

Poiché le pale compatte gommate sono macchine estremamente variabili, utilizzate per svariati compiti in condizioni e ambienti mutevoli, non esiste un unico pneumatico adatto a tutti i lavori e per tutte le condizioni.

Scegliere gli pneumatici giusti è importante per la trazione, la flottazione, l'usura e le prestazioni complessive della macchina. Gli pneumatici con battistrada, altezza, larghezza e numero di tele corretti manterranno la giusta efficienza operativa e garantiscono supporto per i carichi massimi. Affidatevi agli pneumatici originali Bobcat per prestazioni, affidabilità e risultati di livello superiore in tutti i lavori impegnativi.



		SUPERFICI MORBIDE			SUPERFICI MISTE				SUPERFICI DURE	
		NEVE	SABBIA	MANTO ERBOSO	FANGO	ARGILLA	TERRICCIO	ROCCIA	CALCESTRUZZO	ASFALTO
PNEUMATICI SOLID FLEX	SOLID FLEX SLICK	○	○	○	○	○	○	○	●	●
	SOLID FLEX INDUSTRIALI	○	○	○	●	●	●	●	●	●
	SOLID FLEX FUORISTRADA	●	●	○	●	●	●	●	○	○
PNEUMATICO	IMPIEGHI ESTREMI	○	○	○	●	●	●	●	●	●
	IMPIEGHI VERSATILI	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	IMPIEGHI GRAVOSI	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	EXTRALARGHI	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	IMPIEGHI STANDARD	●	●	●	●	●	●	○	○	○

TRAZIONE DELLA SUPERFICIE DI LAVORO →

● Migliore ● Adatto ○ Non consigliato

IMPIEGHI STANDARD	IMPIEGHI GRAVOSI	EXTRALARGHI	IMPIEGHI VERSATILI	IMPIEGHI ESTREMI	SOLID FLEX FUORISTRADA	SOLID FLEX INDUSTRIALI	SOLID FLEX SLICK
							

PNEUMATICI PER PALE COMPATTE GOMMATE

MACCHINE	DIMENSIONI	TIPO	NUMERO DI TELE	MONTAGGIO	CODICE ARTICOLO
S70	5,7 × 12	Standard	6	Direzionale	6987697
	5,7 × 12	Pesanti	6	Direzionale	6987698
	8,5 × 12	Standard	6	Direzionale	6987699
	8,5 × 12	Pesanti	6	Direzionale	6987700
S100	8,5 × 15	Standard	6	Direzionale	6987701
	27 × 8,5 × 15	Pesanti	6	Direzionale	6987702
	31 × 15,5 × 15	Extralarghi	8	Direzionale	6987710
S450	7 × 15	Stretti per impieghi gravosi (da utilizzare con il cerchione 7267717)	8	Direzionale	7245025
	7 × 15	Stretti per impieghi gravosi – Gruppo sinistro	8	Direzionale	7245349
	7 × 15	Stretti per impieghi gravosi – Gruppo destro	8	Direzionale	7245350
Serie 400 - 500	10 × 16,5	Standard	8	Direzionale	6987704
	10 × 16,5	Standard ATG	10	Direzionale	7431282
	13 × 16,5	Pesanti	10	Direzionale	6987705
	10 × 16,5	Pesante ATG	10	Direzionale	7390217
	31 × 12 × 16,5	Extralarghi	10	Direzionale	7211382
	13 × 16,5	Extralarghi	10	Direzionale	6987715
	10 × 16,5	Impieghi versatili – Nuova gen	10	Non direzionali	7331519
	10 × 16,5	Estremi – opzione montata in fabbrica	10	Non direzionali	6730106
Serie 600 - 700	12 × 16,5	Standard	10	Direzionale	6987707
	12 × 16,5	Pesanti	12	Direzionale	6987708
	12 × 16,5	Pesante ATG	12	Direzionale	7431284

RESISTENZA ALLE FORATURE DELLO PNEUMATICO →

PNEUMATICI PER PALE COMPATTE GOMMATE GUIDA DI RIFERIMENTO

PNEUMATICI PER PALE COMPATTE GOMMATE (SEGUE)

MACCHINE	DIMENSIONI	TIPO	NUMERO DI TELE	MONTAGGIO	CODICE ARTICOLO
Serie 600 - 700	15,5 × 16,5	Extralarghi	12	Direzionale	6987711
	12 × 16,5	Impieghi versatili – Nuova gen	12	Non direzionali	7331522
	12 × 16,5	Estremi – opzione montata in fabbrica	12	Non direzionali	6730108
S850	14 × 17,5	Pesanti	14	Direzionale	6987714
	14 × 17,5	Impieghi versatili	14	Non direzionali	6987716
	14 × 17,5	Estremi – opzione montata in fabbrica	14	Non direzionali	7139189

GRUPPI E PNEUMATICI SOLID FLEX PER PALE COMPATTE GOMMATE

MACCHINE	DIMENSIONI	TIPO	FILE DI AMMORTIZ- ZAZIONE	COD. ART. LATO SINISTRO	COD. ART. LATO DESTRO	MONTAGGIO	NOTA
S70	23 × 5,7 - 12	Pneumatici Solid Flex fuoristrada	1	7457705		Direzionale	
	23 × 5,7 - 12	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7365904	7365903	Direzionale	∅ bullone tondo 114 mm (4,5") – Cerchione grigio – offset per riduzione della larghezza della macchina al di sotto di 915 mm (36")
	23 × 5,7 - 12	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7365907	7365906	Direzionale	∅ bullone tondo 114 mm (4,5") – Cerchione arancione – offset per riduzione della larghezza della macchina al di sotto di 915 mm (36")
	23 × 5,7 - 12	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7332629		Direzionale	∅ bullone tondo 114 mm (4,5") – Cerchione grigio – niente offset
	23 × 8,5 - 12	Pneumatici Solid Flex fuoristrada	1	6987759		Direzionale	
	23 × 8,5 - 12	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	6987748		Direzionale	
S100	27 × 8,5 - 15	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	6987679	6987678	Direzionale	
	27 × 9 - 15	Gruppo Solid Flex industriali	0	7351895		Non direzionale	
Serie 400 - 500	30 × 8,5 - 20	Pneumatici Solid Flex fuoristrada	2	6987689		Direzionale	
	30 × 8,5 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	6954114	6954115	Direzionale	
	30 × 8,5 - 16	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	2	6987681	6987680	Direzionale	
	30 × 10 - 16	Pneumatici Solid Flex fuoristrada	2	6987690		Direzionale	
	30 × 10 - 16	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	2	6987683	6987682	Direzionale	
	31 × 10 - 20	Pneumatici Solid Flex fuoristrada	1	7246222	7246223	Direzionale	
	31 × 10 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7246212	7246213	Direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione arancione
	31 × 10 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7296992	7296993	Direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione grigio
	31 × 10 - 20	Gruppo Solid Flex industriali	1	7313443		Non direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione arancione
Serie 600 - 700	31 × 10 - 20	Gruppo Solid Flex slick	1	7312257		Non direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione arancione
	33 × 12 - 16	Solid Flex fuoristrada	2	6987691		Direzionale	
	33 × 12 - 16	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	2	6987685	6987684	Direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8")
	33 × 12 - 16	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	2	6904633	6904634	Direzionale	∅ bullone tondo 273 mm (10,75")
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7246214	7246215	Direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione arancione
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7296998	7296999	Direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione grigio
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7296996	7296997	Direzionale	∅ bullone tondo 273 mm (10,75") – Cerchione grigio
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	1	7312251	7312252	Direzionale	∅ bullone tondo 273 mm (10,75") – Cerchione arancione
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex industriali	1	7313442		Non direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione arancione
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex industriali	1	7313442		Non direzionale	∅ bullone tondo 273 mm (10,75") – Cerchione arancione
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex slick	1	7312255		Non direzionale	∅ bullone tondo 203,2 mm (8") – Cerchione arancione
	33 × 12 - 20	Gruppo Solid Flex slick	1	7312256		Non direzionale	∅ bullone tondo 273 mm (10,75") – Cerchione arancione
S850	36 × 14 - 20	Gruppo Solid Flex Solid Flex fuoristrada	2	6987775	6987776	Direzionale	
	36 × 14 - 20	Gruppo Solid Flex industriali	1	7313440		Non direzionale	∅ bullone tondo 273 mm (10,75") – Cerchione arancione
	36 × 14 - 20	Gruppo Solid Flex slick	1	7313439		Non direzionale	∅ bullone tondo 273 mm (10,75") – Cerchione arancione

Bobcat è una società del gruppo Doosan.

Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobruška, Repubblica Ceca

* Le opzioni di finanziamento possono variare in base al Paese e al concessionario. Chiedi sempre al concessionario informazioni in merito alle opzioni di finanziamento disponibili. Possono essere soggette a termini e condizioni.

©2022 BOBCAT

Per maggiori informazioni
visita il sito

WWW.BOBCAT.COM

