

# NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS COMPACTAS

## GUÍA DE REFERENCIA

Las cargadoras compactas son máquinas enormemente variables, que se utilizan para muchas tareas diferentes en condiciones y entornos cambiantes, por lo que ningún neumático puede servir para todos los propósitos.

Elegir el mejor neumático es importante para la tracción de la máquina, la flotación, el desgaste y las prestaciones generales. Neumáticos con el diseño, altura, ancho y lonas correctos mantendrán la eficiencia operativa correcta y podrán aguantar las cargas máximas. Utilice neumáticos Bobcat originales para obtener prestaciones, fiabilidad y resultados superiores en todos sus trabajos exigentes.



		SUPERFICIE BLANDA			SUPERFICIE MIXTA				SUPERFICIE DURA		RESISTENCIA A PINCHAZOS DEL NEUMÁTICO →
		NIEVE	ARENA	CÉSPED	BARRO	ARCILLA	TIERRA	ROCA	HORMIGÓN	ASFALTO	
SOLID FLEX	SOLID FLEX LISOS	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
	SOLID FLEX INDUSTRIALES	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
	SOLID FLEX TODOTERRENO	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○
NEUMÁTICO	TAREAS EXTREMAS	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
	TAREAS VERSÁTILES	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	TAREAS DURAS	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	SUPERFLOTACIÓN	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	TAREAS MEDIAS	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○

TRACCIÓN DE SUPERFICIE EN LAS OBRAS →

● El mejor ● Adecuado ○ No recomendado

TAREAS MEDIAS	TAREAS DURAS	SUPERFLOTACIÓN	TAREAS VERSÁTILES	TAREAS EXTREMAS	SOLID FLEX TODOTERRENO	SOLID FLEX INDUSTRIALES	SOLID FLEX LISOS
							

### RUEDAS NEUMÁTICAS PARA CARGADORAS COMPACTAS

MÁQUINAS	TAMAÑO	TIPO	LONAS	MONTAJE	REFERENCIA
S70	5,7 × 12	Estándar	6	Direccional	6987697
	5,7 × 12	Heavy	6	Direccional	6987698
	8,5 × 12	Estándar	6	Direccional	6987699
	8,5 × 12	Heavy	6	Direccional	6987700
S100	8,5 × 15	Estándar	6	Direccional	6987701
	27 × 8,5 × 15	Heavy	6	Direccional	6987702
	31 × 15,5 × 15	Superflotación	8	Direccional	6987710
S450	7 × 15	Tareas duras estrecho (uso con llanta 7267717)	8	Direccional	7245025
	7 × 15	Conjunto estrecho para tareas duras, parte izquierda	8	Direccional	7245349
	7 × 15	Conjunto estrecho para tareas duras, parte derecha	8	Direccional	7245350
Series 400 - 500	10 × 16,5	Estándar	8	Direccional	6987704
	10 × 16,5	Estándar/ATG	10	Direccional	7431282
	13 × 16,5	Heavy	10	Direccional	6987705
	10 × 16,5	ATG pesado	10	Direccional	7390217
	31 × 12 × 16,5	Superflotación	10	Direccional	7211382
	13 × 16,5	Superflotación	10	Direccional	6987715
	10 × 16,5	Para tareas versátiles, nueva generación	10	No direccional	7331519
	10 × 16,5	Intenso: montado como opción de fábrica	10	No direccional	6730106
Series 600 - 700	12 × 16,5	Estándar	10	Direccional	6987707
	12 × 16,5	Heavy	12	Direccional	6987708
	12 × 16,5	ATG pesado	12	Direccional	7431284

# GUÍA DE REFERENCIA DE NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS COMPACTAS

## RUEDAS NEUMÁTICAS DE CARGADORAS COMPACTAS (CONT.)

MÁQUINAS	TAMAÑO	TIPO	LONAS	MONTAJE	REFERENCIA
Series 600 - 700	15,5×16,5	Superflotación	12	Direccional	6987711
	12×16,5	Para tareas versátiles, nueva generación	12	No direccional	7331522
	12×16,5	Intenso: montado como opción de fábrica	12	No direccional	6730108
S850	14×17,5	Heavy	14	Direccional	6987714
	14×17,5	Tareas versátiles	14	No direccional	6987716
	14×17,5	Intenso: montado como opción de fábrica	14	No direccional	7139189

## CONJUNTOS Y NEUMÁTICOS SOLID FLEX PARA CARGADORAS COMPACTAS

MÁQUINAS	TAMAÑO	TIPO	FILAS DE AMORTIGUACIÓN	REFERENCIA, LADO IZQUIERDO	REFERENCIA, LADO DERECHO	MONTAJE	NOTA
S70	23×5,7-12	Neumáticos solid flex todoterreno	1	7457705		Direccional	
	23×5,7-12	Montaje solid flex todoterreno	1	7365904	7365903	Direccional	Tornillo circular 114 mm (4,5") Ø - Llanta gris - Desplazamiento lateral que reduce la anchura de la máquina a menos de 915 mm (36")
	23×5,7-12	Montaje solid flex todoterreno	1	7365907	7365906	Direccional	Tornillo circular 114 mm (4,5") Ø - Llanta naranja - Desplazamiento lateral que reduce el ancho de la máquina por debajo de 915 mm (36")
	23×5,7-12	Montaje solid flex todoterreno	1	7332629		Direccional	Tornillo circular de 114 mm (4,5") Ø - Llanta gris - Sin desplazamiento lateral
	23×8,5-12	Neumáticos solid flex todoterreno	1	6987759		Direccional	
	23×8,5-12	Montaje solid flex todoterreno	1	6987748		Direccional	
S100	27×8,5-15	Montaje solid flex todoterreno	1	6987679	6987678	Direccional	
	27×9-15	Conjunto solid flex industrial	0	7351895		No direccional	
Series 400 - 500	30×8,5-20	Neumáticos solid flex todoterreno	2	6987689		Direccional	
	30×8,5-20	Montaje solid flex todoterreno	1	6954114	6954115	Direccional	
	30×8,5-16	Montaje solid flex todoterreno	2	6987681	6987680	Direccional	
	30×10-16	Neumáticos solid flex todoterreno	2	6987690		Direccional	
	30×10-16	Montaje solid flex todoterreno	2	6987683	6987682	Direccional	
	31×10-20	Neumáticos solid flex todoterreno	1	7246222	7246223	Direccional	
	31×10-20	Montaje solid flex todoterreno	1	7246212	7246213	Direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø - Llanta Naranja
	31×10-20	Montaje solid flex todoterreno	1	7296992	7296993	Direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø - Llanta gris
	31×10-20	Conjunto solid flex industrial	1	7313443		No direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø - Llanta Naranja
Series 600 - 700	33×12-16	Solid flex todoterreno	2	6987691		Direccional	
	33×12-16	Montaje solid flex todoterreno	2	6987685	6987684	Direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø
	33×12-16	Montaje solid flex todoterreno	2	6904633	6904634	Direccional	Tornillo circular de 273 mm (10,75") Ø
	33×12-20	Montaje solid flex todoterreno	1	7246214	7246215	Direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø - Llanta Naranja
	33×12-20	Montaje solid flex todoterreno	1	7296998	7296999	Direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø - Llanta gris
	33×12-20	Montaje solid flex todoterreno	1	7296996	7296997	Direccional	Tornillo circular de 273 mm (10,75") Ø - Llanta gris
	33×12-20	Montaje solid flex todoterreno	1	7312251	7312252	Direccional	Tornillo circular de 273 mm (10,75") Ø - Llanta Naranja
	33×12-20	Conjunto solid flex industrial	1	7313442		No direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø - Llanta Naranja
	33×12-20	Conjunto solid flex industrial	1	7313442		No direccional	Tornillo circular de 273 mm (10,75") Ø - Llanta Naranja
	33×12-20	Montaje solid flex lisos	1	7312255		No direccional	Tornillo circular de 203,2 mm (8") Ø - Llanta Naranja
	33×12-20	Montaje solid flex lisos	1	7312256		No direccional	Tornillo circular de 273 mm (10,75") Ø - Llanta Naranja
	S850	36×14-20	Montaje solid flex todoterreno	2	6987775	6987776	Direccional
36×14-20		Conjunto solid flex industrial	1	7313440		No direccional	Tornillo circular de 273 mm (10,75") Ø - Llanta Naranja
36×14-20		Montaje solid flex lisos	1	7313439		No direccional	Tornillo circular de 273 mm (10,75") Ø - Llanta Naranja

Si está buscando más información, visite

[WWW.BOBCAT.COM](http://WWW.BOBCAT.COM)



### Bobcat es una empresa Doosan.

Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. ¡Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodelky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

\*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte siempre a su distribuidor sobre las opciones de financiación disponibles en esos momentos. Pueden aplicarse términos y condiciones.

©2022 BOBCAT

