



# REIFEN FÜR KOMPAKT-KNICKLADER UND KOMPAKT-RADLADER

## LEITFADEN

### REIFEN FÜR KOMPACT-KNICKLADER

Reifen für Kompakt-Knicklader werden grundsätzlich in zwei Varianten angeboten: So gibt es einerseits Rasenreifen zur Schonung bestehender Flächen und andererseits Reifen mit einem traktorähnlichen Profil, die eine erhöhte Traktion für Off-Road-Anwendungen und schwieriges Gelände bieten.


#### REIFEN FÜR KOMPACT-KNICKLADER

FELGEN-GRÖSSE	GESAMT-DURCHMESSER	GRÖSSE	TEILE-NUMMER	EINSATZBEREICH	PROFIL	PR-ZAHL	L23	L28	KOMPATIBLE FELGE
12 x 5	23	23 x 5,7-12	7343581	Off-Road		4	●		7417689
12 x 7		23 x 8,5-12	7346389	Off-Road		12	●	●	7417690
12 x 10,5	26	26 x 12-12	7345776	Off-Road		8		●	7417692
12 x 7	23	23 x 8,5-12	7346387	Rasen		10	●	●	7417690
12 x 7		23 x 10,5-12	7345984	Rasen		8	●	●	7417690
12 x 10,5	26	26 x 12-12	7345775	Rasen		8		●	7417692

### REIFEN FÜR KOMPACT-RADLADER

Kompakt-Radlader sind speziell für Einsätze auf Baustellen im Hochbau sowie im Straßenbau und in der Straßenwartung vorgesehen. Die vielseitigen und bodenschonenden Kompakt-Radlader sind praktische Helfer – ob zum Bewegen von Material, Beladen von Lkws, Räumen von Schnee oder vielen weiteren Arbeiten. Dasselbe gilt für ihre Reifen – auch sie sind in vielen Szenarios effizient und leistungsfähig.

#### REIFEN FÜR KOMPACT-RADLADER

FELGEN-GRÖSSE	GRÖSSE	PROFIL	TEILE-NUMMER	L75	L85	WERKS-SEITIG	BESCHREIBUNG	KOMPATIBLE FELGE
18	335/80 R18		7331594	●	●	Option	Wenn eine schmale Maschinenbreite erforderlich ist, für eine maximale Maschinenbreite von weniger als 1,75 m. Mit diesen Reifen wird die max. Maschinenhöhe auf unter 2,5 m reduziert.	7331592
	365/70 R18		7331619	●	●	Standard auf L75	Der werksseitige Standard auf dem L75-Modell für allgemeine Anwendungen. Mit diesen Reifen wird die max. Maschinenhöhe auf unter 2,5 m reduziert.	7331592
	405/70 R18		7331628	●	●	Standard auf L85	Der werksseitige Standard auf dem L85-Modell für allgemeine Anwendungen. Mit diesen Reifen wird die max. Maschinenhöhe auf unter 2,5 m reduziert.	7331623
20	405/70 R20		7331578	●	●	Option	Größerer Raddurchmesser. R20-Reifen bieten max. Geschwindigkeit bei max. Bodenfreiheit (> 0,3 m).	7331583

Für weitere Informationen  
besuchen Sie bitte

[WWW.BOBCAT.COM](http://WWW.BOBCAT.COM) 



**Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.**

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. I Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

\*Die Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Gegebenenfalls gelten allgemeine Geschäftsbedingungen.

©2022 BOBCAT

