



# NEUMÁTICOS PARA MINICARGADORAS ARTICULADAS Y CARGADORAS DE RUEDAS COMPACTAS

## GUÍA DE REFERENCIA

### NEUMÁTICOS PARA MINICARGADORAS ARTICULADAS

Los neumáticos para las minicargadoras articuladas se ofrecen en dos versiones principales: neumáticos para césped que reducen al mínimo las alteraciones en las superficies establecidas y neumáticos con un diseño tipo tractor que ofrecen mayor tracción para aplicaciones fuera de carretera y terrenos difíciles.

NEUMÁTICOS PARA MINICARGADORAS ARTICULADAS									
TAMAÑO DE LA LLANTA	DIÁMETRO TOTAL	TAMAÑO	REFERENCIA	APLICACIONES	DE LOS MANDOS	LONAS	L23	L28	LLANTA COMPATIBLE
12 x 5	23	23 x 5,7-12	7343581	Fuera de carretera		4	●		7417689
12 x 7		23 x 8,5-12	7346389	Fuera de carretera		12	●	●	7417690
12 x 10,5	26	26 x 12-12	7345776	Fuera de carretera		8		●	7417692
12 x 7	23	23 x 8,5-12	7346387	Césped		10	●	●	7417690
12 x 7		23 x 10,5-12	7345984	Césped		8	●	●	7417690
12 x 10,5	26	26 x 12-12	7345775	Césped		8		●	7417692

### NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS DE RUEDAS COMPACTAS

Las cargadoras de ruedas compactas están destinadas principalmente para obras de construcción o para la construcción y mantenimiento de carreteras. Estas máquinas versátiles que apenas alteran el suelo son igualmente prácticas para el movimiento de materiales, la carga de camiones o la retirada de nieve. Sus neumáticos no son diferentes: son igualmente capaces en muchas situaciones diferentes.

NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS COMPACTAS DE RUEDAS								
TAMAÑO DE LA LLANTA	TAMAÑO	DISEÑO	REFERENCIA	L75	L85	AJUSTE DE FÁBRICA	DESCRIPCIÓN	LLANTA COMPATIBLE
18	335/80 R18		7331594	●	●	Opcional	Cuando se necesita un ancho de máquina estrecho para un ancho máximo de máquina menor de 1,75 m. Estos neumáticos mantienen la altura máxima de la máquina por debajo de 2,5 m.	7331592
	365/70 R18		7331619	●	●	De serie en la L75	El estándar de fábrica en el modelo L75 para aplicaciones generales. Estos neumáticos mantienen la altura máxima de la máquina por debajo de 2,5 m.	7331592
	405/70 R18		7331628	●	●	De serie en la L85	El estándar de fábrica en el modelo L85 para aplicaciones generales. Estos neumáticos mantienen la altura máxima de la máquina por debajo de 2,5 m.	7331623
20	405/70 R20		7331578	●	●	Opcional	Mayor diámetro de la rueda. Los neumáticos R20 proporcionan la velocidad y la distancia libre sobre el suelo máximas de la máquina por encima de 0,3 m.	7331583

Si está buscando más información, visite

[WWW.BOBCAT.COM](http://WWW.BOBCAT.COM)



**Bobcat es una empresa Doosan.**

Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. ¡Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodelky 1810, 263 12 Dobruška, República Checa

\*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte siempre a su distribuidor sobre las opciones de financiación disponibles en esos momentos. Pueden aplicarse términos y condiciones.

©2022 BOBCAT

