



PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES ET CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES

GUIDE DE RÉFÉRENCE

PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES

Les pneus pour chargeuses articulées légères existent dans deux versions principales : les pneus pour gazon, qui laissent le moins de traces possible, et les pneus à sculptures de style tracteur, qui offrent une meilleure traction en tout-terrain et sur les surfaces accidentées.

PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES									
TAILLE DE LA JANTE	DIAMÈTRE HORS TOUT	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE	APPLICATION	SCULPTURES	PLIS	L23	L28	JANTE COMPATIBLE
12 x 5	23	23 x 5,7-12	7343581	Tout-terrain		4	●		7417689
12 x 7		23 x 8,5-12	7346389	Tout-terrain		12	●	●	7417690
12 x 10,5	26	26 x 12-12	7345776	Tout-terrain		8		●	7417692
12 x 7	23	23 x 8,5-12	7346387	Gazon		10	●	●	7417690
12 x 7		23 x 10,5-12	7345984	Gazon		8	●	●	7417690
12 x 10,5	26	26 x 12-12	7345775	Gazon		8		●	7417692

PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES

Les chargeuses articulées sont principalement destinées aux chantiers de construction, notamment routière, et aux travaux de maintenance. Ces machines polyvalentes qui ne dégradent que faiblement le sol conviennent aussi bien à la manutention qu'au chargement de camions ou au déneigement. Une polyvalence rendue possible par un choix de pneus qui s'adaptent à de nombreux scénarios.

PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES								
TAILLE DE LA JANTE	TAILLE	SCULPTURES	NUMÉRO DE PIÈCE	L75	L85	MONTAGE EN USINE	DESCRIPTION	JANTE COMPATIBLE
18	335/80 R18		7331594	●	●	En option	Quand la largeur de la machine doit être limitée ; pour une largeur maximale de la machine inférieure à 1,75 m. Ces pneus garantissent une hauteur maximale de la machine inférieure à 2,5 m.	7331592
	365/70 R18		7331619	●	●	De série sur les modèles L75	Pneus montés de série sur les modèles L75 pour les applications générales. Ces pneus garantissent une hauteur maximale de la machine inférieure à 2,5 m.	7331592
	405/70 R18		7331628	●	●	De série sur les modèles L85	Pneus montés de série sur les modèles L85 pour les applications générales. Ces pneus garantissent une hauteur maximale de la machine inférieure à 2,5 m.	7331623
20	405/70 R20		7331578	●	●	En option	Diamètre de roue plus grand. Les pneus R20 permettent d'atteindre la vitesse de pointe de la machine et garantissent une garde au sol maximale supérieure à 0,3 m.	7331583

Si vous recherchez des informations complémentaires, consultez

WWW.BOBCAT.COM 



Bobcat est une filiale du Groupe Doosan.

Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays. Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque

* Les possibilités de financement peuvent varier selon les pays et les concessionnaires. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître les possibilités de financement actuelles. Offre soumise à certaines conditions.

©2022 BOBCAT

