



GODET STANDARD (GP)



EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Godets standard (GP) : dotés de trous préperçés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

- La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet
- L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™
- Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière
- Bords d'attaque remplaçables
- Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et prolongent la durée de vie du godet

Description : les godets standard ont un fond plus long que les godets de terrassement. Ils présentent une excellente visibilité du bord d'attaque et une bonne force d'arrachement. Les godets standard sont parfaits pour les travaux légers à moyens d'égalisation et de nivellement, ainsi que pour la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (l)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet standard, 91 cm	7114488.EA	91	170	70	6	84	76	51	Néant
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Néant
Godet standard, 127 cm, S70	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Néant
Godet standard, 127 cm, S100	7114582.EA	127	240	70	7	101	76	51	Néant
Godet standard, 142 cm	7114584.EA	142	270	70	6	108	76	51	Néant
Godet standard, 158 cm	7114585.EA	158	300	70	7	117	76	51	Néant
Godet standard, 173 cm	7114586.EA	173	330	70	7	124	76	51	Néant
Godet standard, 188 cm	7114587.EA	188	360	70	8	132	76	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus															
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S630/H	S650/H	S670/H	S690/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S650/H		
Godet standard, 91 cm	7114488.EA	X								X															
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	X								X															
Godet standard, 127 cm, S70	7114583.EA									X															
Godet standard, 127 cm, S100	7114582.EA										X														
Godet standard, 142 cm	7114584.EA										X	X													
Godet standard, 158 cm	7114585.EA											X	X	X	X	X									
Godet standard, 173 cm	7114586.EA											X	X	X	X	X									
Godet standard, 188 cm	7114587.EA											X	X	X	X	X									

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet standard 91 cm	Godet standard 112 cm	Godet standard 127 cm (S70)	Godet standard 127 cm (S100)	Godet standard 142 cm	Godet standard 158 cm	Godet standard 173 cm	Godet standard 188 cm
	7114488.EA	7114581.EA	7114583.EA	7114582.EA	7114584.EA	7114585.EA	7114586.EA	7114587.EA
Grappin utilitaire 81 cm	7125370	7125370	7125370	7125370	7125370	-	-	-
Grappin utilitaire 140 cm	-	-	-	-	-	7176783	7176783	7176783
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247
Lame d'attaque boulonnée **	6729042	6729043	7104502	7104502	7125269	6732406	7104508	7104510
Barre porte-dents **	-	7125548	7125549	7125549	7125550	6905314	6905315	6905316
Kit de lames latérales (jeu de 2)**	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358

** À commander auprès de Bobcat Parts

GODET STANDARD (GP)



		EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
		<p>Godets standard (GP) : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet. • Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière. • Bords d'attaque réversibles et dents en option • Parois épaisses et bords d'attaque soudés pour renforcer la puissance et prolonger la durée de vie du godet • Double indicateur de niveau pour guider l'opérateur

Description : les godets standard peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Ils sont parfaits pour les travaux légers à moyens d'égalisation et de nivellement, ainsi que pour le chargement, le transport et la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité (l)	Capacité en dôme (m³)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427815	1900	800	0,8	65	9	291	85	80	Néant
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427816	1900	650	0,65	65	9	251	77	72	Néant
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369957	1900	800	0,8	S.O.	9	280	89	79	Néant
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369956	1900	650	0,65	S.O.	9	242	77	75	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées			
		L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427815	1300		1600	
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427816	1600		2000	
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369957		1300		1600
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369956		1600		2000

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents**	7423018
Kit de bords d'attaque réversible**	7423019

LE TABLEAU DES COMPATIBILITÉS INDIQUE LA DENSITÉ DE MATÉRIAU MAXIMALE AUTORISÉE EN KG/ M³ POUR UNE COMBINAISON DONNÉE DE GODET ET DE PORTE-ACCESSOIRE.



GODET STANDARD (GP)



EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Godets standard (GP) : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

- La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet.
- L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™.
- Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière.
- Bords d'attaque remplaçables
- Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et prolongent la durée de vie du godet

Description : les godets standard ont un fond plus long que les godets de terrassement. Ils présentent une excellente visibilité du bord d'attaque et une bonne force d'arrachement. Les godets standard sont parfaits pour les travaux légers à moyens d'égalisation et de nivellement, ainsi que pour la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (l)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Néant
Godet standard, 127 cm	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	X	X
Godet standard, 127 cm	7114583.EA	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet standard 112 cm	Godet standard 127 cm
	7114581.EA	7114583.EA
Grappin utilitaire 81 cm	7125370	7125370
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247	6728247
Lame d'attaque boulonnée **	6729043	7104502
Barre porte-dents **	7125548	7125549
Kit de lames latérales (jeu de 2)**	7104358	7104358

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région. Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

