

ATTACHE RAPIDE INCLINABLE MÉCANIQUE

EXIGENCES		CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
		<ul style="list-style-type: none"> Plus grande flexibilité avec une cinématique de travail importante : cavage de 90° des deux côtés Conception compacte avec une faible hauteur de la servocommande pour améliorer la force d'arrachement et les performances. Servocommande scellée et protégée contre les dommages Forces de rétention élevées et conception robuste pour les applications les plus difficiles Également disponible avec crochet de levage (3 à 5 tonnes)

POUR LES PELLE DE LA SÉRIE M, L'OPTION « AUX2 MONTÉE SUR LE BALANCIER AVEC BOUCHONS » EST NÉCESSAIRE ! DISPONIBLE EN OPTION D'USINE OU EN KIT AUPRÈS DE BOBCAT PARTS.

Description : l'attache rapide inclinable mécanique Bobcat vous permet de changer d'accessoire mécaniquement et rapidement. Ces attaches rapides transforment vos pelles compactes en porte-outils polyvalents et permettent de passer d'un godet et d'un accessoire à l'autre en quelques minutes. Elles combinent tous les avantages d'un raccord rapide et d'une servocommande de cavage. Ainsi, vous utilisez toujours l'outil le mieux adapté au travail en cours et bénéficiez d'une efficacité et d'une productivité optimales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Rotation globale (°)	Poids (kg)	Capacité (cm³)	Pression de fonctionnement (bars)	Pression de sécurité (bars)	Couple de sortie¹ (Nm)	Couple de maintien (Nm)
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01	7328313	397	190	342	88 - 92	35,5	239	207	225	930	2260
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328314	467	232	373	88 - 92	66,9	623	207	225	1630	6430
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328315	496	232	420	88 - 92	82,8	936	207	225	2600	9350
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328316	524	259	514	88 - 92	123,8	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328317	544	277	503	88 - 92	124,3	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01 avec crochet de levage*	7328318	423	194	342	88 - 92	37,1	239	207	225	930	2260
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328319	483	232	397	88 - 92	68,6	623	207	225	1630	6430
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328320	503	232	445	88 - 92	84,5	936	207	225	2600	9350
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328321	560	259	534	88 - 92	125,6	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328322	561	277	565	88 - 92	126,1	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328323	666	318	627	88 - 92	190,6	1950	207	225	6650	20450
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7458288	670	325	570	88 - 92	196	1950	207	225	6650	20450

¹à 207 bars

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Pelles compactes																	
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E65	E88	E57W
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01	7328313				X	X	X	X											
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328314							X	X	X									
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328315										X	X							
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328316												X	X	X				
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328317																		X
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01 avec crochet de levage*	7328318				X	X	X	X											
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328319							X	X	X									
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328320										X	X							
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328321												X	X	X				
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328322																		X
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328323																X		
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7458288																X		
Kit de flexibles pour attache de cavage pour E17 / E17z / E19 / E20z	7330113				X	X	X	X											
Kit de flexibles pour attache de cavage pour E26 / E27 / E27z / E34 / E35z / E50z / E55z / E60	7330114							X	X	X	X	X	X	X	X				
Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier court E57W / E85	7330115																X		X
Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E57W	7330116																		X
Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E85	7330117																X		

POUR LES MODÈLES E26, E27, E27Z, E34, E35z, E50z, E55z, E60 ET E88, LA MACHINE DOIT ÊTRE ÉQUIPÉE DE L'ALIMENTATION HYDRAULIQUE AUX4 POUR ATTEINDRE DES PERFORMANCES OPTIMALES

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

