

ATTACHE RAPIDE INCLINABLE HYDRAULIQUE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
		<ul style="list-style-type: none"> • Plus grande flexibilité avec une cinématique de travail importante : cavage de 90° des deux côtés • Le processus de déverrouillage (hydraulique) est conçu pour ne se déclencher que lorsque l'opérateur le souhaite, de manière contrôlée et sûre. • Conception compacte avec une faible hauteur de la servocommande pour améliorer la force d'arrachement et les performances. • Alimentation en huile à travers la servocommande • Servocommande scellée et protégée contre les dommages • Forces de rétention élevées et conception robuste pour les applications les plus difficiles • Également disponible avec crochet de levage (3 à 5 tonnes) <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: white; font-weight: bold;"> <p>FOR E26, E27, E27Z, E34, E35z, E50z, E55z ET E60, MACHINE À ÉQUIPER D'UNE LIGNE HYDRAULIQUE AUX4 POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES</p> </div>

Description : l'attache rapide inclinable hydraulique Bobcat vous permet de passer rapidement et de manière hydraulique d'un accessoire à l'autre sans quitter le confort et la sécurité de votre cabine. Ces attaches rapides transforment vos pelles compactes en porte-outils polyvalents et permettent de passer d'un godet et d'un accessoire à l'autre en quelques secondes. Elles combinent tous les avantages d'un raccord rapide et d'une servocommande de cavage. Ainsi, vous utilisez toujours l'outil le mieux adapté au travail en cours et bénéficiez d'une efficacité et d'une productivité optimales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Rotation globale (°)	Poids (kg)	Capacité (cm³)	Pression de fonctionnement (bars)	Pression de sécurité (bars)	Couple de sortie ¹ (Nm)	Couple de maintien (Nm)
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328428	467	232	373	88 - 92	61,7	623	207	225	1630	2260
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328429	497	232	426	88 - 92	77,6	936	207	225	2600	6430
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328430	524	259	516	88 - 92	118,7	1262	207	225	4375	9350
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328431	544	277	505	88 - 92	118,6	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328432	483	232	397	88 - 92	63,5	623	207	225	1630	14850
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328433	503	232	445	88 - 92	79,4	936	207	225	2600	2260
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328434	556	259	536	88 - 92	120,4	1262	207	225	4375	6430
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328435	561	277	565	88 - 92	120,9	1262	207	225	4375	9350
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328436	667	325	627	88 - 92	192,7	1950	207	225	6650	14850
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7458289	670	325	570	88 - 92	200	1950	207	225	6650	14850

¹à 207 bars

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine

POUR LES PELLETS DE LA SÉRIE M,
L'OPTION « AUX2 MONTÉE SUR LE
BALANCIER AVEC BOUCHONS »
EST NÉCESSAIRE ! DISPONIBLE
EN OPTION D'USINE OU EN KIT
AUPRÈS DE BOBCAT PARTS.

L'OPTION « PRÊT POUR ATTACHE
RAPIDE HYDRAULIQUE » EST
NÉCESSAIRE ! DISPONIBLE EN
OPTION D'USINE OU EN KIT
AUPRÈS DE BOBCAT PARTS
(VOIR PAGE 147 – OPTIONS ET
ACCESSOIRES).

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Pelles compactes																	
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328428							X	X	X									
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328429										X	X							
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328430												X	X	X				
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328431																		X
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328432							X	X	X									
① Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328433										X	X							
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328434												X	X	X				
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328435																		X
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328436																X ¹		
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7458289																	X	
Kit de flexibles pour attache de cavage pour E26 / E27 / E27z / E34 / E35z / E50z / E55z / E60	7330114							X	X	X	X	X	X	X	X				
② Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier court E57W / E85	7330115																X		X
Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E57W	7330116																		X
Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E85	7330117																X		

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine

¹ Le kit d'attache rapide hydraulique prêt à l'emploi n'est pas disponible pour ce modèle de machine.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

