




MANIPULADOR CON MONTANTE

	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
  	<p>Manipulador con montante: Sin requisitos especiales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pinza de material de alta resistencia para posicionar los dientes que componen los arcos de soporte para la construcción de túneles.

Descripción: Con este implemento podrá montar arcos en túneles con la máxima seguridad y eficacia. La garra puede inclinarse hasta 46° y girar 65°. Es más, se configura de manera fácil y rápida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Descripción	Referencia	Capacidad (kg)	Capacidad de inclinación	Rotación	Peso (kg)	Tiempo de instalación para primer uso
Manipulador con montante, 4,0 t	7421817	4000	46°	± 65° manual	740	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD											
Descripción	Referencia	Manipuladores telescópicos giratorios									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Manipulador con montante, 4,0 t	7421817	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



Solicitar un presupuesto [↗](#)



Programar una demostración [↗](#)



Distribuidor [↗](#)

