



LIMPIADOR A PRESIÓN



REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
<p>Limpiador a presión</p> <p>Kit de control de implementos</p> <p>Limpiador a presión: La cargadora debe estar equipada con un kit de control de implementos, excepto para el modelo KC19-250S.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & play permite al operador conectar el implemento a la máquina en cuestión de segundos • Diseño compacto para trabajar en espacios restringidos y facilidad de transporte • Rociador frontal ajustable hidráulicamente para adaptarse a cualquier condición de la calle • La rueda delantera flotante permite que el limpiador a presión trabaje con suavidad y más rápido • Bomba de alta presión: la ausencia de piezas giratorias la hacen duradera y de bajo mantenimiento • Pistola de lavado con carrete de manguera de 20 metros • Limpieza libre de polvo antes de colocar material bituminoso

Descripción: El limpiador a presión Bobcat es un implemento versátil que puede utilizarse para limpiar y desinfectar calles (el modelo de 220 l no es adecuado para las necesidades de desinfección), retirar grafitis e incluso para el mantenimiento de vías de ferrocarril, puentes y túneles. Su diseño libre de polvo permite utilizar el implemento al colocar asfalto, proporcionando una superficie limpia para la colocación de material bituminoso. Diseñado para rociar agua de alta presión en carreteras o cualquier tipo de superficie que debe limpiarse. La pistola de lavado con carrete de manguera de 20 metros hace que el lavado resulte más eficaz y sencillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Anchura del rociador (mm)	Presión de agua máxima (bares)	Agua máxima (l/min)	Capacidad del depósito de agua (l)	Ángulo del rociador	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Kit de control necesario	Flujo de trabajo	Tiempo de instalación para primer uso
Limpiador a presión KC19-250S	7418713	1250	250	30	270	± 19° (mec.)	369	99	No	Estándar	Ninguno
Limpiador a presión KC19-250M	7418714	1650	250	30	540	± 20° (cil. hid.)	765	225	Sí	Estándar	Ninguno
Limpiador a presión KC19-250L	7418715	1650	250	30	810	± 20° (cil. hid.)	1071	261	Sí	Estándar	Ninguno
Limpiador a presión KC19-220L	7420822	1580	220	50	1080	± 20° (cil. hid.)	1078	268	Sí	Estándar	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Cargadoras compactas de orugas								Cargadoras compactas															
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H		
Limpiador a presión KC19-250S	7418713									X															
Limpiador a presión KC19-250M	7418714		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpiador a presión KC19-250L	7418715			X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X
Limpiador a presión KC19-220L	7420822				X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X
Nota: El kit de control de implementos de 7 clavijas se instala de serie en máquinas de gran caudal (H).																									
Kit de control de implementos de 7 clavijas**	7229102		X								X														
Kit de control de implementos de 7 clavijas**	7128426			X		X		X	X			X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X
Kit de control de implementos de 7 clavijas**	7392835				X		X										X				X				

OPCIONES/ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Salida de presión máxima (bares)	Consumo de arena (kg/h)	Tamaño de grano de arena (mm)	Peso (kg)	Tiempo de instalación para primer uso
Kit de chorro de arena	7423360	200	200 - 450	0,2 - 1,4	6	Ninguno

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



Solicitar un presupuesto [↗](#)



Programar una demostración [↗](#)



Distribuidor [↗](#)

