
INNESTO CON INCLINAZIONE IDRAULICA

REQUISITI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



- La procedura di sblocco (idraulico) è progettata in modo da attivarsi solo quando l'operatore intende farlo, in modo controllato e sicuro
- Design compatto con attuatore ad altezza limitata per migliorare forza di strappo e prestazioni
- Olio erogato attraverso l'attuatore
- Attuatore sigillato e protetto dal rischio di danni
- Forze di tenuta elevate e design robusto per le applicazioni più impegnative
- Disponibile anche con gancio di sollevamento (3 5 t)

PER GARANTIRE LE MIGLIORI PRESTAZIONI, I MODELLI DI MACCHINE E26, E27, E27Z, E34, E35z, E50z, E55z e E60 DEVONO ESSERE DOTATI DI LINEA IDRAULICA AUX4

Descrizione: l'innesto con inclinazione idraulica Bobcat consente il cambio accessorio idraulico in maniera rapida e semplice, senza dover lasciare il comfort e la sicurezza della cabina. I sistemi di innesto trasformano gli escavatori in vere macchine porta-accessori multiruolo, consentendo di passare da una benna all'altra o da un accessorio all'altro in pochi secondi. Questo sistema combina i vantaggi di un innesto rapido con quelli di un attuatore di inclinazione. Ciò significa che è sempre possibile utilizzare l'accessorio più adatto allo specifico lavoro da svolgere, massimizzando efficienza e produttività.

Adattatore

CARATTERISTICHE TECNICHE											
Descrizione	Codice articolo	Altezza (mm)	Lar- ghezza (mm)	Lun- ghezza (mm)	Rotazione totale (°)	Peso (kg)	Capacità (cm³)	Pressione operativa (bar)	Pressione di sfogo (bar)	Coppia di uscita¹ (Nm)	Coppia statica (Nm)
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328428	467	232	373	88 - 92	61,7	623	207	225	1630	2260
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328429	497	232	426	88 - 92	77,6	936	207	225	2600	6430
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328430	524	259	516	88 - 92	118,7	1262	207	225	4375	9350
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328431	544	277	505	88 - 92	118,6	1262	207	225	4375	14850
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328432	483	232	397	88 - 92	63,5	623	207	225	1630	14850
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328433	503	232	445	88 - 92	79,4	936	207	225	2600	2260
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328434	556	259	536	88 - 92	120,4	1262	207	225	4375	6430
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328435	561	277	565	88 - 92	120,9	1262	207	225	4375	9350
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC08 con gancio di sollevamento*	7328436	667	325	627	88 - 92	192,7	1950	207	225	6650	14850
Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC08 con gancio di sollevamento*	7458289	670	325	570	88 - 92	200	1950	207	225	6650	14850

¹a 207 bar

PER GLI ESCAVATORI SERIE M, È
NECESSARIA L'OPZIONE "AUX2
MONTATO SU AVAMBRACCIO CON
TAPPI"! DISPONIBILE COME OPZIONE
DI FABBRICA O KIT FORNITO TRAMITE
IL SERVIZIO RICAMBI BOBCAT.

RICHIEDE L'OPZIONE
"PREDISPOSIZIONE PER INNESTO
IDRAULICO RAPIDO"!
DISPONIBILE COME OPZIONE DI
FABBRICA O KIT FORNITO TRAMITE
IL SERVIZIO RICAMBI BOBCAT (VEDI
PAGINA 183 - OPZIONI/ACCESSORI)

^{*}Opzione di movimentazione dei carichi obbligatoria - disponibile come opzione per la macchina

TA	BELLE DI COMPATIBILITÀ																			
			Escavatori compatti																	
	Descrizione		E08	E10z	E10e	E17	E172	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328428								Х	Χ	Χ								
①	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328429											Χ	Χ						
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328430													Х	Х	Х			
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03	7328431																		Х
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328432								х	Х	Х								
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328433											Х	х						
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328434													х	х	х			
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC03 con gancio di sollevamento*	7328435																		x
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC08 con gancio di sollevamento*	7328436																X ¹		
	Innesto con inclinazione idraulica, sistema tedesco, TC08 con gancio di sollevamento*	7458289																	Х	
	Kit tubi innesto con inclinazione per E26/E27/E27z/E34/E35z/E50z/E55z/E60	7330114								Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х			
	Kit tubi innesto con inclinazione per E57W/E85 con avambraccio corto	7330115																Х		Х
	Kit tubi innesto con inclinazione per E57W con avambraccio lungo	7330116																		Х
	Kit tubi innesto con inclinazione per E85 con avambraccio lungo	7330117																Х		

^{*}Opzione di movimentazione dei carichi obbligatoria - disponibile come opzione per la macchina ¹ Kit predisposizione per innesto rapido idraulico non disponibile per questo modello di macchina

CONTATTACI OGGI STESSO!

Clicca uno dei seguenti link:



Richiedi preventivo 🗵



Pianificare una demo 🗵



Cerca concessionarie 🗵

