

# БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

	ТРЕБОВАНИЯ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышенная универсальность за счет увеличенного рабочего диапазона: поворот на 90° в обе стороны.</li> <li>• Гидравлический механизм разблокировки срабатывает только по команде оператора, обеспечивая точность и полную безопасность.</li> <li>• Компактная конструкция с низким расположением привода для увеличения вырывного усилия и производительности.</li> <li>• Подача масла выполняется через привод.</li> <li>• Герметичный привод, защищенный от повреждений.</li> <li>• Высокое усилие фиксации и прочная конструкция для самых сложных условий эксплуатации.</li> <li>• Также может оснащаться подъемным крюком грузоподъемностью 3–5 т.</li> </ul> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> <p>ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРЫ E26, E27, E27Z, E34, E35z, E50z, E55z и E60 ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ 4-М КОНТУРОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ</p> </div>

**Описание.** Гидрофицированный поворотный быстросъемный механизм Bobcat позволяет быстро и безопасно выполнять замену навесного оборудования, не покидая кабины. Благодаря БСМ экскаваторы превращаются в универсальные машины, замена ковшей и навесного оборудования на которых занимает считанные секунды. Данная модель сочетает в себе преимущества традиционного БСМ и механизма поворота. Поэтому всегда можно использовать инструмент, необходимый для выполнения конкретной работы, что позволяет повысить ее эффективность и производительность.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Суммарный поворот (°)	Масса (кг)	Емкость (см³)	Рабочее давление (бар)	Давление разгрузки (бар)	Выходной крутящий момент¹ (Н·м)	Момент фиксации (Н·м)
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328428	467	232	373	88–92	61,7	623	207	225	1630	2260
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328429	497	232	426	88–92	77,6	936	207	225	2600	6430
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328430	524	259	516	88–92	118,7	1262	207	225	4375	9350
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328431	544	277	505	88–92	118,6	1262	207	225	4375	14850
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328432	483	232	397	88–92	63,5	623	207	225	1630	14850
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328433	503	232	445	88–92	79,4	936	207	225	2600	2260
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328434	556	259	536	88–92	120,4	1262	207	225	4375	6430
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328435	561	277	565	88–92	120,9	1262	207	225	4375	9350
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7328436	667	325	627	88–92	192,7	1950	207	225	6650	14850
Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7458289	670	325	570	88–92	200	1950	207	225	6650	14850

¹ при давлении 207 бар

\*Обязательно наличие дополнительного оборудования для погрузочно-разгрузочных операций, поставляемого в качестве опции

**ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЭКСКАВАТОРЫ СЕРИИ M НЕОБХОДИМА ОПЦИЯ «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ ВТОРОГО КОНТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ НА СТРЕЛЕ С ЗАГЛУШКАМИ!» МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ НА ЗАВОДЕ ИЛИ ПРИОБРЕТАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ОТДЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ.**

**НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГИДРОФИЦИРОВАННОГО БЫСТРОСЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА! МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ НА ЗАВОДЕ ИЛИ ПРИОБРЕТАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ОТДЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ (СМ. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» НА СТР. 147)**

**ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ**

	Наименование	№ по каталогу	Мини-экскаваторы																	
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328428							X	X	X									
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328429										X	X							
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328430												X	X	X				
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328431																		X
①	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328432							X	X	X									
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328433										X	X							
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328434												X	X	X				
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328435																		X
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7328436																X <sup>1</sup>		
	Гидрофицированный поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7458289																X		
	Комплект шлангов поворотного БСМ для E26/E27/E27z/E34/E35z/E50z/E55z/E60	7330114							X	X	X	X	X	X	X	X				
②	Комплект шлангов поворотного БСМ для E57W/E85 с короткой рукоятью	7330115																X		X
	Комплект шлангов поворотного БСМ для E57W с удлиненной рукоятью	7330116																		X
	Комплект шлангов поворотного БСМ для E85 с удлиненной рукоятью	7330117																X		

\*Обязательно наличие дополнительного оборудования для погрузочно-разгрузочных операций, поставляемого в качестве опции

<sup>1</sup> Комплект для установки гидрофицированного быстросъемного механизма на эту модель недоступен

# СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:



Запрос цены [↗](#)



Резервирование показа [↗](#)



Поиск дилера [↗](#)

