


МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ТРЕБОВАНИЯ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
<p>Мойка высокого давления</p>  <p>Мойка высокого давления. Погрузчик должен быть оснащен комплектом управления навесным оборудованием (кроме модели KC19-250S).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оператор может установить и подключить навесное оборудование за считанные секунды • Компактность конструкции позволяет работать в условиях стесненного пространства и облегчает транспортировку • Передние разбрызгиватели с регулируемой подачей для любых уличных условий • Переднее копирующее колесо повышает плавность и скорость работы • Благодаря отсутствию в насосе высокого давления вращающихся деталей увеличился его ресурс и снизились требования к обслуживанию • Моечный пистолет с 20-метровым шлангом • Эффективная очистка без пыли перед укладкой битума

Описание. Мойка высокого давления Bobcat — это многофункциональный инструмент для очистки и дезинфекции улиц (модель 220L не предназначена для проведения дезинфекционных работ), удаления граффити и даже для обслуживания железных дорог, мостов и тоннелей. Так как во время мойки не поднимается пыль, ее можно использовать для подготовки поверхности к нанесению битума в процессе укладки асфальта. Мойка высокого давления предназначена для влажной уборки дорог и других поверхностей. Моечный пистолет с 20-метровым шлангом повышает эффективность уборки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Ширина опрыскивания (мм)	Макс. давление воды (бар)	Макс. расход воды (л/мин)	Емкость бака с водой (л)	Угол наклона разбрызгивателей	Рабочая масса (кг)	Масса при транспортировке (кг)	Требуется комплект управления	Рабочий расход	Время установки при первом использовании
Мойка высокого давления KC19-250S	7418713	1250	250	30	270	±19° (механически)	369	99	Нет	Стандартный	Нет
Мойка высокого давления KC19-250M	7418714	1650	250	30	540	±20° (гидроцилиндр)	765	225	Да	Стандартный	Нет
Мойка высокого давления KC19-250L	7418715	1650	250	30	810	±20° (гидроцилиндр)	1071	261	Да	Стандартный	Нет
Мойка высокого давления KC19-220L	7420822	1580	220	50	1080	±20° (гидроцилиндр)	1078	268	Да	Стандартный	Нет

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Компактные гусеничные погрузчики							Погрузчики с бортовым поворотом																	
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T660/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S460	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H			
Мойка высокого давления KC19-250S	7418713									X																
Мойка высокого давления KC19-250M	7418714		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Мойка высокого давления KC19-250L	7418715			X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	
Мойка высокого давления KC19-220L	7420822				X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	
Примечание. В стандартную комплектацию машин с высоким расходом (H) входит 7-контактный комплект управления навесным оборудованием.																										
7-контактный комплект управления навесным оборудованием **	7229102		X								X															
7-контактный комплект управления навесным оборудованием **	7128426			X		X		X	X			X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	
7-контактный комплект управления навесным оборудованием **	7392835				X		X										X				X					

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Максимальное давление на выходе (бар)	Расход песка (кг/ч)	Фракция песка (мм)	Масса (кг)	Время установки при первом использовании
Комплект для пескоструйной обработки	7423360	200	200–450	0,2–1,4	6	Нет

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:



[Запрос цены ↗](#)



[Резервирование показа ↗](#)



[Поиск дилера ↗](#)

