

# КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Универсальные ковши. Имеют предварительно просверленные отверстия для болтового крепления режущей кромки или зубьев.

## ТРЕБОВАНИЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скругленная конструкция задней стенки облегчает заполнение и выгрузку ковша.
- Плоская задняя стенка обеспечивает надежную область крепления для системы навески Bob-Tach™.
- Низкая пятка облегчает врезание в грунт и разравнивание материала задним ходом.
- Сменные режущие кромки.
- Боковые режущие кромки обеспечивают повышенную производительность, дополнительную прочность и долгий срок службы ковша.

**Описание.** Универсальные ковши имеют более длинное дно по сравнению с моделью для грунта. Они обеспечивают отличный обзор режущей кромки и хорошее усилие отрыва. Универсальные ковши идеально подходят для планировки и нивелирования в легких и средних условиях эксплуатации, а также для перемещения материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Ширина (см)	Вместимость по SAE с «шапкой» (л)	Угол запрокидывания ковша (°)	Максимальное количество зубьев	Масса (кг)	Длина (см)	Высота (см)	Время установки при первом использовании
Ковш универсальный, 91 см	7114488.EA	91	170	70	6	84	76	51	Нет
Ковш универсальный, 112 см	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Нет
Ковш универсальный, 127 см, S70	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Нет
Ковш универсальный, 127 см, S100	7114582.EA	127	240	70	7	101	76	51	Нет
Ковш универсальный, 142 см	7114584.EA	142	270	70	6	108	76	51	Нет
Ковш универсальный, 158 см	7114585.EA	158	300	70	7	117	76	51	Нет
Ковш универсальный, 173 см	7114586.EA	173	330	70	7	124	76	51	Нет
Ковш универсальный, 188 см	7114587.EA	188	360	70	8	132	76	51	Нет

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Компактные гусеничные погрузчики								Погрузчики с бортовым поворотом														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T660/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H	
Ковш универсальный, 91 см	7114488.EA	X								X														
Ковш универсальный, 112 см	7114581.EA	X								X														
Ковш универсальный, 127 см, S70	7114583.EA									X														
Ковш универсальный, 127 см, S100	7114582.EA									X														
Ковш универсальный, 142 см	7114584.EA									X	X													
Ковш универсальный, 158 см	7114585.EA										X	X	X	X	X									
Ковш универсальный, 173 см	7114586.EA										X	X	X	X	X									
Ковш универсальный, 188 см	7114587.EA										X	X	X	X	X									

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Универсальный ковш 91 см	Универсальный ковш 112 см	Универсальный ковш 127 см (S70)	Универсальный ковш 127 см (S100)	Универсальный ковш 142 см	Универсальный ковш 158 см	Универсальный ковш 173 см	Универсальный ковш 188 см
	7114488.EA	7114581.EA	7114583.EA	7114582.EA	7114584.EA	7114585.EA	7114586.EA	7114587.EA
Универсальный захват, 81 см	7125370	7125370	7125370	7125370	7125370	–	–	–
Универсальный захват, 140 см	–	–	–	–	–	7176783	7176783	7176783
Комплект зубьев на болтах (7 шт.)**	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247
Режущая кромка на болтах**	6729042	6729043	7104502	7104502	7125269	6732406	7104508	7104510
Зубчатая режущая кромка для ковша**	–	7125548	7125549	7125549	7125550	6905314	6905315	6905316
Комплект боковой универсальной пластины (2 шт.)**	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358

\*\* Можно заказать через подразделение запасных частей Bobcat

# КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



## ТРЕБОВАНИЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Универсальные ковши. Имеют предварительно просверленные отверстия для болтового крепления режущей кромки или зубьев.

- Скругленная конструкция задней стенки облегчает заполнение и выгрузку ковша.
- Низкая пятка облегчает врезание в грунт и разравнивание материала задним ходом.
- В качестве опции предлагаются двухсторонние режущие кромки и зубья
- Толстые боковые стенки с приварными бокорезами увеличивают прочность и продлевают срок службы ковша
- Два указателя уровня повышают удобство эксплуатации

**Описание.** Универсальные ковши предназначены для выполнения самых разных видов работ. Они идеально подходят для легких и средних работ по профилированию и выравниванию, а также для погрузки, разгрузки и перемещения материалов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Ширина (см)	Емкость (л)	Вместимость с «шапкой» (м³)	Угол запрокидывания ковша (°)	Максимальное количество зубьев	Масса (кг)	Длина (см)	Высота (см)	Время установки при первом использовании
Ковш универсальный 190 см, Bob-Tach™	7427815	1900	800	0,8	65	9	291	85	80	Нет
Ковш универсальный 190 см, Bob-Tach™	7427816	1900	650	0,65	65	9	251	77	72	Нет
Ковш универсальный 190 см, Quick-Tach	7369957	1900	800	0,8	–	9	280	89	79	Нет
Ковш универсальный 190 см, Quick-Tach	7369956	1900	650	0,65	–	9	242	77	75	Нет

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Компактные колесные погрузчики			
		L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
Ковш универсальный 190 см, Bob-Tach™	7427815	1300		1600	
Ковш универсальный 190 см, Bob-Tach™	7427816	1600		2000	
Ковш универсальный 190 см, Quick-Tach	7369957		1300		1600
Ковш универсальный 190 см, Quick-Tach	7369956		1600		2000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№ по каталогу
Комплект зубьев**	7423018
Комплект двухсторонней режущей кромки**	7423019

**В ТАБЛИЦЕ СОВМЕСТИМОСТИ УКАЗАНА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА В КГ/М³ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ И КОВШЕЙ.**

\*\* Можно заказать через подразделение запасных частей Bobcat

# КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



		ТРЕБОВАНИЯ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
		<p>Универсальные ковши. Имеют предварительно просверленные отверстия для болтового крепления режущей кромки или зубьев.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Скругленная конструкция задней стенки облегчает заполнение и выгрузку ковша.</li> <li>• Плоская задняя стенка обеспечивает надежную область крепления для системы навески Bob-Tach™.</li> <li>• Низкая пятка облегчает врезание в грунт и разравнивание материала задним ходом.</li> <li>• Сменные режущие кромки.</li> <li>• Боковые режущие кромки обеспечивают повышенную производительность, дополнительную прочность и долгий срок службы ковша.</li> </ul>

**Описание.** Универсальные ковши имеют более длинное дно по сравнению с моделью для грунта. Они обеспечивают отличный обзор режущей кромки и хорошее усилие отрыва. Универсальные ковши идеально подходят для планировки и нивелирования в легких и средних условиях эксплуатации, а также для перемещения материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Наименование	№ по каталогу	Ширина (см)	Вместимость по SAE с «шапкой» (л)	Угол запрокидывания ковша (°)	Максимальное количество зубьев	Масса (кг)	Длина (см)	Высота (см)	Время установки при первом использовании
Ковш универсальный, 112 см	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Нет
Ковш универсальный, 127 см	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Нет

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ			
Наименование	№ по каталогу	Мини-погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой	
		L23	L28
Ковш универсальный, 112 см	7114581.EA	X	X
Ковш универсальный, 127 см	7114583.EA	X	X

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
Наименование	Универсальный ковш 112 см	Универсальный ковш 127 см
	7114581.EA	7114583.EA
Универсальный захват, 81 см	7125370	7125370
Комплект зубьев на болтах (7 шт.)**	6728247	6728247
Режущая кромка на болтах**	6729043	7104502
Зубчатая режущая кромка для ковша**	7125548	7125549
Комплект боковой универсальной пластины (2 шт.)**	7104358	7104358

\*\* Можно заказать через подразделение запасных частей Bobcat

Ассортимент предлагаемой продукции может варьироваться в зависимости от региона.

Чтобы получить актуальную для вашего региона информацию, свяжитесь со своим менеджером по продажам.

# КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



## ТРЕБОВАНИЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Универсальные ковши. Имеют предварительно просверленные отверстия для закрепления режущей кромки с креплением на болтах или зубьев с креплением на болтах.

- Круглая форма спинки улучшает загрузку и очистку ковша.
- Низкая пята облегчает планировку среза и обратное боронование.
- Сменные режущие кромки.
- Перемещение параллельно земле.
- Боковые режущие кромки обеспечивают повышенную производительность, дополнительную прочность и долгий срок службы ковша.

**Описание.** Универсальные ковши имеют высокое вырывное усилие, плоское днище и малый радиус режущей кромки для операций профилирования, обратной буксировки и разравнивания. Они идеально подходят для планировки и нивелирования в легких и средних условиях эксплуатации, а также для перемещения материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Спереди/сзади	Вместимость с «шапкой» (л)	Масса (кг)	Высота (мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество прикручиваемых зубьев
Ковш универсальный 223 см	7298040	Спереди	1000	407	1015	815	2230	7
Ковш универсальный 228 см	7298041	Спереди	1000	453	1015	815	2280	7
Ковш универсальный 240 см	7298042	Спереди	1100	508	1015	815	2400	7

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Экскаваторы-погрузчики				
		B700	B730(M)	B730(P)	B750	B780
Ковш универсальный 223 см	7298040	X				
Ковш универсальный 228 см	7298041		X	X	X	
Ковш универсальный 240 см	7298042					X

# СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:



Запрос цены [↗](#)



Резервирование показа [↗](#)



Поиск дилера [↗](#)

