



# ВИЛЫ С ЗАХВАТОМ



	ТРЕБОВАНИЯ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
	 <p>Вилы с захватом. Нет специальных требований.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Надежное оборудование для удобного и быстрого перемещения материалов.</li> <li>• Легкий в управлении захват с гидравлическим приводом.</li> <li>• Надежное удержание крупногабаритных грузов неправильной формы.</li> <li>• Набор шлангов входит в комплект.</li> </ul>

**Описание.** Вилы с захватом имеют жесткую конструкцию, обеспечивающую надежность и долговечность, и легко справляются с ломом, отходами, кустами и другими трудными в обращении материалами.



Система Quick-Tach (QT)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Система навески		Ширина (мм)	Вместимость (л)	Максимальная высота при поднятом захвате (мм)	Максимальное открытие при поднятом захвате (мм)	Масса (кг)	Требуется комплект управления	Рабочий расход	Время установки при первом использовании
		QT	MT								
Вилы с захватом, сельскохозяйственные, 2100 мм, QT	7175986	X		2100	–	1506	1283	544	Нет	Стандартный	Нет
Вилы с захватом, сельскохозяйственные, 2332 мм, QT	7175995-ВСТ	X		2332	–	1506	1283	615	Нет	Стандартный	Нет

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Телескопические погрузчики									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Вилы с захватом, сельскохозяйственные, 2100 мм, QT	7175986	X									
Вилы с захватом, сельскохозяйственные, 2332 мм, QT	7175995-ВСТ		X	X	X						

# СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:



[Запрос цены ↗](#)



[Резервирование показа ↗](#)



[Поиск дилера ↗](#)

