

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

		ТРЕБОВАНИЯ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
			<ul style="list-style-type: none"> Повышенная универсальность за счет увеличенного рабочего диапазона: поворот на 90° в обе стороны. Компактная конструкция с низким расположением привода для увеличения вырывного усилия и производительности. Герметичный привод, защищенный от повреждений. Высокое усилие фиксации и прочная конструкция для самых сложных условий эксплуатации. Также может оснащаться подъемным крюком грузоподъемностью 3–5 т.
			<p>ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЭКСКАВАТОРЫ СЕРИИ M НЕОБХОДИМА ОПЦИЯ «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ ВТОРОГО КОНТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ НА СТРЕЛЕ С ЗАГЛУШКАМИ»! МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЗАВОДЕ ИЛИ ПРИОБРЕТАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ОТДЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ.</p>

Описание. Механический поворотный быстросъемный механизм Bobcat позволяет оператору быстро и безопасно выполнять замену навесного оборудования, не покидая кабины. Благодаря БСМ экскаваторы превращаются в универсальные машины, замена ковшей и навесного оборудования на которых занимает считанные минуты. Данная модель сочетает в себе преимущества традиционного БСМ и механизма поворота. Поэтому всегда можно использовать инструмент, необходимый для выполнения конкретной работы, что позволяет повысить ее эффективность и производительность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Суммарный поворот (°)	Масса (кг)	Емкость (см³)	Рабочее давление (бар)	Давление разгрузки (бар)	Выходной крутящий момент* (Н·м)	Момент фиксации (Н·м)
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC01	7328313	397	190	342	88–92	35,5	239	207	225	930	2260
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328314	467	232	373	88–92	66,9	623	207	225	1630	6430
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328315	496	232	420	88–92	82,8	936	207	225	2600	9350
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328316	524	259	514	88–92	123,8	1262	207	225	4375	14850
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328317	544	277	503	88–92	124,3	1262	207	225	4375	14850
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC01 с подъемной проушиной*	7328318	423	194	342	88–92	37,1	239	207	225	930	2260
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328319	483	232	397	88–92	68,6	623	207	225	1630	6430
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328320	503	232	445	88–92	84,5	936	207	225	2600	9350
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328321	560	259	534	88–92	125,6	1262	207	225	4375	14850
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328322	561	277	565	88–92	126,1	1262	207	225	4375	14850
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7328323	666	318	627	88–92	190,6	1950	207	225	6650	20450
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7458288	670	325	570	88–92	196	1950	207	225	6650	20450

* при давлении 207 бар

*Обязательно наличие дополнительного оборудования для погрузочно-разгрузочных операций, поставляемого в качестве опции

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Мини-экскаваторы																	
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC01	7328313				X	X	X	X											
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328314								X	X	X								
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328315										X	X							
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328316												X	X	X				
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03	7328317																		X
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC01 с подъемной проушиной*	7328318				X	X	X	X											
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328319								X	X	X								
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328320										X	X							
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328321											X	X	X					
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC03 с подъемной проушиной*	7328322																		X
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7328323																X		
Механический поворотный БСМ немецкой системы TC08 с подъемной проушиной*	7458288																	X	
Комплект шлангов поворотного БСМ для E17/E17z/E19/E20z	7330113				X	X	X	X											
Комплект шлангов поворотного БСМ для E26/E27/E27z/E34/E35z/E50z/E55z/E60	7330114								X	X	X	X	X	X	X				
Комплект шлангов поворотного БСМ для E57W/E85 с короткой рукоятью	7330115																X		X
Комплект шлангов поворотного БСМ для E57W с удлиненной рукоятью	7330116																		X
Комплект шлангов поворотного БСМ для E85 с удлиненной рукоятью	7330117																X		

Совместимость зависит от конфигурации машины.

Получить дополнительную информацию о совместимости можно у своего регионального менеджера/менеджера по продаже навесного оборудования.

ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРЫ E26, E27, E27z, E34, E35z, E50z, E55z, E60 и E88 ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ 4-М КОНТУРОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:



[Запрос цены ↗](#)



[Резервирование показа ↗](#)



[Поиск дилера ↗](#)

