


Avgasslang rostfri



Produktgrupp	140
Media	Special
Antistatisk tråd	Nej
Innermaterial	Rostfritt stål (1.4016)
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	700

Metallslang/stålslang som lämpar sig väl som avgasslang/avgasrör i lastbilar, lantbruksutrustning, dieseldrivna generatorer eller liknande system. Slangen kan även användas för transport av till exempel spannmål, pellets, sågspån och granulater.

Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	ID (mm)	Vikt (kg)
14800012	24	70	20	0.5
14800014	26	77	22	0.55
14800016	29	86	25	0.62
14800019	34	101	30	0.73
14800020	37	160	32	0.77
14800022	40	170	35	0.97
14800024	43	190	38	1.05
14800025	45	200	40	1.1
14800026	47	210	42	1.15
14800030	50	225	45	1.23
14800032	55	250	50	1.23
14800038	60	265	55	1.35
14800039	65	275	60	1.46
14800040	70	285	65	1.58
14800044	75	300	70	1.7
14800048	80	310	75	1.81
14800051	85	320	80	1.93
14800053	90	335	85	2.14
14800056	95	345	90	2.17



Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	ID (mm)	Vikt (kg)
14800062	105	375	100	2.4
14800064	107	380	102	2.45
14800068	110	390	105	2.66
14800070	115	400	110	2.64
14800074	120	415	115	2.75
14800076	125	425	120	3.05
14800079	130	435	125	2.99
14800080	132	445	127	3.04
14800082	135	450	130	3.11
14800085	145	475	140	3.56
14800096	155	500	150	3.58
14800160	165	525	160	5.43
14800175	175	560	175	4.17
14800190	195	595	190	6.4
14800200	205	620	200	4.75
14800225	230	750	225	5.34
14800300	305	1,000	300	7.1

