



Termisk blandningsventil JRGUMAT 3400 rödgods

- Temperatur: max. 90°C
- Fabriksinställning: 25 / 40 / 48 / 55 / 70°C (inställbar)
- Material: rödgods
- Anslutning: utvändig gänga

DN (mm)	Gänga typ	Tum (inch)	range (°C)	Inställt (°C)	GF Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	SP
15	GN	½	20 - 30	25	350 760 511	492 79 04	0,530	1
15	GN	½	30 - 45	40	350 760 512	492 79 05	0,530	1
15	GN	½	36 - 53	48	350 760 517	492 79 06	0,530	1
15	GN	½	45 - 65	55	350 760 513	492 79 07	0,530	1
15	GN	½	60 - 80	70	350 760 514	492 80 00	0,700	1
20	GN	¾	20 - 30	25	350 760 411	492 79 08	0,700	1
20	GN	¾	30 - 45	40	350 760 412	492 79 09	0,670	1
20	GN	¾	36 - 53	48	350 760 417	492 79 10	0,670	1
20	GN	¾	45 - 65	55	350 760 413	492 79 11	0,701	1
20	GN	¾	60 - 80	70	350 760 414	492 80 01	0,700	1
25	GN	1	20 - 30	25	350 760 311	492 79 12	0,870	1
25	GN	1	30 - 45	40	350 760 312	492 79 13	0,870	1
25	GN	1	36 - 53	48	350 760 317	492 79 14	0,910	1
25	GN	1	45 - 65	55	350 760 313	492 79 15	0,910	1
25	GN	1	60 - 80	70	350 760 314	492 80 02	0,700	1
32	GN	1 ¼	20 - 30	25	350 760 211	492 79 16	1,670	1
32	GN	1 ¼	30 - 45	40	350 760 212	492 79 17	1,630	1
32	GN	1 ¼	36 - 53	48	350 760 217	492 79 18	1,590	1
32	GN	1 ¼	45 - 65	55	350 760 213	492 79 19	1,590	1
32	GN	1 ¼	60 - 80	70	350 760 214	492 80 03	0,700	1
40	GN	1 ½	20 - 30	25	350 760 111	492 79 20	2,140	1
40	GN	1 ½	30 - 45	40	350 760 112	492 79 21	2,140	1
40	GN	1 ½	36 - 53	48	350 760 117	492 79 22	2,140	1
40	GN	1 ½	45 - 65	55	350 760 113	492 79 23	2,100	1
40	GN	1 ½	60 - 80	70	350 760 114	492 80 04	0,700	1
50	GN	2	20 - 30	25	350 760 011	492 79 24	3,610	1
50	GN	2	30 - 45	40	350 760 012	492 79 25	3,510	1
50	GN	2	36 - 53	48	350 760 017	492 79 26	3,510	1
50	GN	2	45 - 65	55	350 760 013	492 79 27	3,510	1
50	GN	2	60 - 80	70	350 760 014	492 80 05	0,700	1

DN (mm)	Gänga typ	d2 G (inch)	d3 G (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	○
15	GN	1 ½			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ½			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ½			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ½			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ½			47	35	90	35	55	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8

DN (mm)	Gänga typ	d2 G (inch)	d3 G (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	⊙
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>