



LK Rumstermostat ICS.2

Rumstermostat i trådlöst (RF) eller trådförbundet (W) utförande med bakgrundsbelyst display för enkel och tydlig funktionsvisning.

Displayen visar bl.a. inställd och verklig temperatur, värme till/från, driftläge samt ev. felmeddelanden.

För bästa energieffektivitet arbetar rumstermostaten med s.k. självmoduleringsteknik via signalpulsning till ventilställdonen. Självmoduleringsteknik innebär att termostaten anpassar avgiven effekt i förhållande till inställd temperatur. När temperaturen i rummet närmar sig inställd rumstemperatur minskas den avgivna effekten för att undvika övertemperaturer. Därigenom minimeras energiförbrukningen.

Vid användning av termostatens nattsänkning-/ spartemperaturfunktion arbetar den med adaptiv (sjävlärande) funktion. Knapparna är låsbara och på så vis kan termostaten även användas i offentlig miljö. Möjlighet finns för inkoppling av golvgivare (läs mer under LK Extern givare ICS/S2). Vidare finns funktioner som Braskaminsfunktion, Områdesbegränsning av temperaturspann, By-passinställning av golvvärmekrets m.m. Rumstermostaten används tillsammans med LK Mottagarenhet 1 ICS.2 och LK Mottagarenhet 8 ICS.2.

Rumstermostaten finns i färgerna högblank vit, silvergrå eller högblank svart.

ENDAST kompatibel med ICS.2-serien.



Artikel	Benämning	Bredd	Höjd	Djup	Kommunikation	Färg	Förpackning
243 46 21	LK Rumstermostat W ICS.2	100 mm	100 mm	20 mm	Trådbunden	Vit, högblank	1/25