



LK Kopplingsskåp UNI 350x350

LK Kopplingsskåp är ett kompakt kopplingsskåp med plats för fem anslutningar utan gruppavstängning och fyra med. Skåpet kan även användas till att koppla en vattenutkastare VUK med kall- och varmvatten. Vattenutkastarens rör dras genom skåpets rygg där knock-out hål förses med bipackade gummigenomföringar.

Skåpet är tillverkat av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL9016. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant.

LK Dränagebøj V2 komplett är bipackad för läckagindikeringen ur vägg. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.



Skåpet kompletteras med erforderligt antal skåpsgenomföringar, separat artikel:

- Tomrör dimension 25 använd LK Skåpsgenomföring 25 tomrör.
- Rör dimension 12–16 använd LK Rör genomföring 8-20.
- Rör dimension 20–34 använd LK Skåpsgenomföring UNI.


För anpassade luckor, se produktsortimentet.

Leveransomfattning

- 4 st konsoler
- 2 st sprutskydd av blå plast
- 1 st LK Dränagebøj V2
- Monteringsanvisning
- 4 st träskruvar med packning för fäste av fördelarskåpet mot byggnadskonstruktion
- 12 st svarta gummiroppar
- 2 st skåpsgenomföringar för vattenutkastare. OBS ej för kopplingsledningar.
- 1 st skyddspåse



Skåpstyp	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	B5 mm	Antal hål
UNI 350	390	350	350	320	353	12
UNI 450	490	450	450	420	453	16
UNI 550	590	550	550	520	553	20
UNI 700	740	700	700	670	703	28



Artikel	Utförande	Bredd	Höjd	Djup	Anslutning	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
188 23 40	Dubbel VUK 350 mm	350 mm	350 mm	95 mm	Max 4 st med gruppavst.v entil/Max 5 st utan	9,2	6,5	1/42