



VCTEC

GUMMIMANSCHETTER

SORTILOG



Gummimanschetter

Information

Votec gummimanschetter är tillverkade i EPDM gummi och används som övergång mellan olika typer av rör och dimensioner.

Läppringstättningar

Användning: För tunnväggig anslutning.

Art nr	Dimension (mm)	Borrhål (mm)
2357520	110	121



Art nr	Dimension (mm)	Borrhål (mm)
2357521	160	171
2357522	200	210



Teleskopmanschetter

Användning: Manschetten används för att kunna montera 315 teleskoprör i 400 brunn.

Art nr	Dimension (mm)
7040080*	400 x 315, slät stigare
2359338**	400 x 315, dubbelväggig stigare och betongrör
7040081***	400 x 315, korrugerad, stigare



7040080



2359338



7040081

Användning: Manschetten används för att kunna montera 160 teleskoprör i 200 brunn.

Art nr	Dimension (mm)
7040082	200 x 160, slät stigare



*Smalt glapp på 14 mm för solida rör med utvändig diameter = 400 mm.

**Manschett med stopp för invändig passning i rör med invändig diameter = 400 mm.

***Brett glapp på 26 mm för korrugerade rör med utvändig diameter = 400 mm.

Gummimanschetter

Produkter

För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning.

Art nr	Dimension (mm)	Borrhål (mm)	Längd (mm)	Inv. tätningsrillor
Manschetten är utan rörstopp				
2380136	110	121	60	-
2435244	110	138	70	3 st
2435248	110	138	90	5 st
2380137	160	171	60	-
2435245	160	186	70	3 st
2435249	160	186	90	5 st
2380138	200	210	60	-
2435247	200	226	70	3 st
2435250	200	226	90	5 st
Manschetten är försedd med rörstopp och rundad anpassning till brunnens utsida.				
2435251	110	127	60	-
2435252	160	177	60	-



2380136



2435244



2435248



2380137



2435245



2435249



2380138



2435247



2435250



2435251



2435252



VOTEC

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se