



LK Golvvärmerör PE-RT

PE-RT rör med syrediffusionsspärr för golvvärmesystem. Max drifttryck 6 bar. Max kontinuerlig drifttemperatur 60 °C (kortvarig belastning 70 °C).

Materialåtgång

- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 160 mm, ca 7 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 200 mm, ca 5,7 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 240 mm, ca 4,6 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 320 mm, ca 3,5 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 400 mm, ca 2,8 m/m² (Industrilokal)
- Rör dim 20 x 2,0 röravstånd c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²
- Rör dim 20 x 2,0 röravstånd c/c 400 mm, ca 2,8 m/m² (Industrilokal)



Artikel	Dim.	Längd	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
241 67 16	16 x 2,0	200 m	51,35	18,9	1/6