



LK Installationsskåp RTB

- Typgodkänd och provad enligt SP-metod 5676.

LK Installationsskåp RTB är avsett att användas när man önskar dölja LK Minikretsventil RTB.

LK Installationsskåp RTB-XL är avsett att användas när man önskar dölja LK Minikretsventil RTB tillsammans med elektronisk rumsreglering.

Till skåpet finns olika lösningar för ram/lucka beroende på var skåpet monteras och vilka estetiska krav som ställs:

Ram/lucka i standardutförande är tillverkat av pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Det finns två typer av ram/lucka i standardutförande beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg.

Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

Vid montage i rum med tätskikt på vägg ska skåpet kompletteras med LK Våtzonslucka PRESEAL som ansluts till väggens tätskikt.

För en diskret / dold installation av LKs skåp kan man med fördel använda LK Gipslucka HIDDEN.

För mer information om respektive ram/ lucka, se produktsortimentet.

Se monteringsanvisning för mer information.



Artikel	Benämning	Avsedd för	Bredd	Höjd	Djup	Vikt (kg)	Förpackning
298 88 57	Installationsskåp RTB-XL	LK Minikretsventil RTB med elektronisk reglerutrustning	350 mm	550 mm	95 mm	4,9	1/28