



LK Väggdosa UNI Push AX16 V3

För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg. Dosan har förstärkts och uppdaterats för att bättre kunna monteras på kortling bakåt och på sida.

Väggdosans hals har en diameter på 53 mm. Skruvar för att montera produkten medföljer.


Minsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm. Avstånd mellan dosorna i vägg med tätskikt för tappvatten- eller värmerör ska vara minst 60 mm.

Använd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 för anslutning mot blandare och tappkranar.

Godkänd med 16 mm LK PE-X Universälör enligt NT VVS 129.

Beakta att anslutning med LK PAL Universälör ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet. För mer information se monteringsanvisningen.

Koppling med förmonterad stödhylsa för LK PE-X och PAL Universälör.



Artikel	För rördim.	För tomrörsdim.	Kopplingstyp	Förpackning
188 26 57	AX16	25 mm	AX16 x G15 PushFit	1/50/750