



LK Kopplingskåp VUK

- Typgodkänd och provad enligt SP-metod 5676.

LK Kopplingskåp VUK är i första hand avsett för säker montering av vattenutkastare. Med röranslutning för vattenutkastaren bakåt eller i sida på skåpet. Levereras komplett med lucka vit kulör RAL9016 samt monteringsdetaljer enligt nedan. Skåpet samt luckan är tillverkade av pulverlackerad stålplåt.


OBS! Underkant på kopplingskåp VUK ska monteras minimum 200 mm högre än underkant på fördelarskåp UNI.

Placering av kopplingskåpet kan ske i yttervägg på den varma sidan eller innervägg mynnande mot en yttervägg.

Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant.

Leveransomfattning

- 2 st sprutskydd av blå plast
- Monteringsanvisning
- Tillbehörspåse innehållande:
 - 4 st träskruvar med packning för fäste av fördelarskåpet mot byggnadskonstruktion
 - 2 st svarta tätningsplugg
 - 2 st LK Rör genomföring 20-25 LP
 - 2 st skruv med täckbricka för montage av lucka



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Mått lucka (B x H)	Vikt (kg)	Förpackning
187 64 98	250 mm	250 mm	70 mm	280 x 280 mm	2,2	1