

LK Fördelarskåp UNI VP



- Typgodkänd och provad enligt SP-metod 5676.
- Enkel inkoppling av värmepump och modulärt.
- Isolerskiva för att separera kallvatten från övriga anslutningar.

LK Fördelarskåp UNI VP är avsett att användas vid inkoppling av värmekälla mot rör i vägg, som till exempel kallvatten, varmvatten, tillopp och retur. Skåpen är tillverkade av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016 och har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkända enligt NT VVS 129.

T-rören som följer med skåpet har dimension G20 EuroCone x G25 x G20 EuroCone. G25 gängen är anpassad om värmekällan ska anslutas med flexibel slang eller andra utföranden. LK Fördelarskåp UNI VP levereras med LK T-rör VP med planadapters och huvar G20, rörgenomföringar, dränagebøj V2 komplett och sprutskydd.

LK Fördelarskåp UNI VP finns i två varianter, en för anslutning av fyra rör samt en för anslutning med två rör ut genom vägg. Skåpen kan enkelt monteras samman för att skapa ett modulärt system där sex rör kan anslutas.

För anpassade luckor, se produktsortimentet.



Artikel	Design	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning
188 27 08	2x G20 x G25 x G20	214 mm	350 mm	70 mm	1