LK Fördelare UNI

Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg eller tak i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI. Fördelarna finns i två versioner, avzinkningsbeständig mässing och blyfri avzinkningsbeständig mässing, förnicklad.




Fördelare UNI 1-G15, UNI 2-G15, 3-G15, UNI 4-G15 och 5-G15 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg Conex/EuroCone på avsticken.


Fördelare UNI 2-G20 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G20 c/c 50 mm utv gg EuroCone på avsticken.


Samtliga typer har o-ringstätning på den utvändiga G20 sidan för matningsledning vilket underlättar hopmontering av 2 st fördelare utan ytterligare tätning.


Rör X16, A16, X20 samt A20 kan anslutas på avsticken både med LK Anslutningskoppling och med LK PressPex Pressanslutningskoppling.




MagiCloud









Artikel	Benämning	Utförande	Antal avstick	Produktsystem	Design	Förpackning
187 06 88	UNI 2-G15	2 st G15	Universal	1/10		