LK Fördelare UNI

Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg eller tak i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI. Fördelarna finns i två versioner, avzinkningsbeständig mässing och blyfri avzinkningsbeständig mässing, förnicklad.





Fördelare UNI 1-G15, UNI 2-G15, 3-G15, UNI 4-G15 och 5-G15 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg Conex/EuroCone på avsticken.


Fördelare UNI 2-G20 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G20 c/c 50 mm utv gg EuroCone på avsticken.


Samtliga typer har o-ringstätning på den utvändiga G20 sidan för matningsledning vilket underlättar hopmontering av 2 st fördelare utan ytterligare tätning.


Rör X16, A16, X20 samt A20 kan anslutas på avsticken både med LK Anslutningskoppling och med LK PressPex Pressanslutningskoppling.











LEAD-FREE

MagiCloud

Artikel	Benämning	Utförande	Antal avstick	Produktsystem	Design	Förpackning
187 06 89	UNI 2-G20	2 st G20	Universal	1/10		