

BORØ TR uisolert akkumulatortank 1000-5000 L

TR rektangulære tanker leveres kun uisolert for å kunne gå gjennom trange passasjer og dører. Tanken isoleres i fyrrommet med min. 20 cm glava/rockwool isolasjonsplater for å få nok isolasjonsevne rundt tanken, men anbefaler 30 cm på sider/topp. Tillegg bør tanken heves min. 10 cm for å kunne isolere under tanken med f.eks XPS plater. Trykkklasse 1.5 bar standard fra 1000-5000 liter



Modell	L x B x H (mm)	Vekt (kg)	El-kolbe utfak
Borø TR 1000 liter rektangulær tank	850 x 700 x 1880	285	2 stk
Borø TR 1500 liter rektangulær tank	1250 x 700 x 1880	375	2 stk
Borø TR 2000 liter rektangulær tank	1700 x 700 x 1880	475	2 stk
Borø TR 2500 liter rektangulær tank	2100 x 700 x 1880	565	2 stk
Borø TR 3000 liter rektangulær tank	2600 x 700 x 1880	660	2 stk
Borø TR 3500 liter rektangulær tank	3000 x 700 x 1880	785	2 stk
Borø TR 4000 liter rektangulær tank	3400 x 700 x 1880	860	2 stk
Borø TR 4500 liter rektangulær tank	3800 x 700 x 1880	965	2 stk
Borø TR 5000 liter rektangulær tank	4300 x 700 x 1880	1045	2 stk

Model A: kun tank
Model BF15: tank + 1 stk 15m Ø22 mm tappevannsspiral
Model BF15+SOL15: tank + 2 stk 15m Ø22 mm tappevann og solspiral
 Flere spiraler kan leveres på bestilling.

Maks trykk: 1,5 bar
 Maks temperatur: 100 gr.

Akkumulatortank har følgende rørtilkoblinger som standard:

2 x DN50 - 2" utfak for elektrisk koble
 2 x DN32 - 1 1/4" tur & retur utfak
 2 x DN20 - 3/4" utfak for tanktermometer
 1 x DN25 - 1" utfak på toppen av tanken for luftepotte
 1 x DN20 - 3/4" utfak for påfylling/avtapping.

