

C2 lite CAD membrantanker

Membranhydrofor C2Lite skiller seg fra den vanlige membranhydroforen gjennom at den består av en tredelt konstruksjon i kompositt der vannet lagres i et separat kammer. Det patenterte membran opphenget sørger for en kontrollert bevegelse som gjør den mer solid samt utsettes for mindre slitasje enn en tradisjonell kompositt tank.

Sammenlignet med en tradisjonell hydrofor uten membran kan man dessuten velge en mindre tank. Normalt erstattes en 150 liters vanlig hydrofor med en 50 liters membranhydrofor. Selve tanken er vedlikeholdsfri, men luftmengden bør kontrolleres regelmessig. Lufttrykket skal være 90% av pumpens starttrykk ved tom tank.

Glassfibertanken inneholder ingen metalleder og dette gjør tanken velegnet i aggressive miljøer. Med den lave vekten kan selv store tanker monteres av en person



Tekniske data.

- Utvendig mantel er laget i glassfiber. (kompositt)
- Membranen som vannet er i er laget av butylenmateriale som er godkjent for drikkevann.
- Tanken er konstruert slik at den ikke kondenserer på utsiden.
- Maks vanntemperatur 50°C
- Maks arbeidstrykk: 8,6 Bar
- Prøvetrykk: 11 Bar

Materialer

Ytterbeholder: Helstøpt polyetylen (HDPE), belagt med glass" ber.
 Membran: PEU Airbag i tankens overdel.

Volum	Vare nr.	Nrf. nr	Max bar	Mål (ØxH) mm	Tilkobling	Vekt (kg)
60 L	2010060	9905001	8,6	418 x 649	1" utv	8
80 L	2010080	9905002	8,6	418 x 852	1" utv	10,9
100 L	2010100	9905003	8,6	418 x 967	1" utv	13
130 L	2010130	9905004	8,6	418 x 1227	1" utv	15,2
200 L	2010200	9905005	8,6	542 x 1098	1 1/4" utv	21
300 L	2010300	9905006	8,6	542 x 1644	1 1/4" utv	31
450 L	2010450	9905007	8,6	614 x 1831	1 1/4" utv	45

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

