

HX og HXi 95

HX og HXi er en kuldebærer ment for sekundærkretsen i varme-pumper og kjøleanlegg. Produktene også anvendelig i kollektorer for jord-, berg- og grunnvannsvarme. HX er basert på fermentert etanol og tilfredsstiller Skatteetatens Forskrift om denaturering. Ingen korrosjonsinhibitorer inngår. HXi er samme, men med tilsatt korrosjonsinhibitor. Univar Solutions AS blander bruksferdige løsninger med godkjent brannklasse for direkte bruk i systemet.

For godkjent brannklasse gjelder – B-væske (flammepunkt mellom +21°C og +55 °C).

Merk: HX og HXi i konsentrert form er A-væske, et svært brannfarlig produkt.

Tekniske data

Densitet (kg/m ³):	808
Flammepunkt:	17 °C
Antennelsestemp:	363 °C
Kokepunkt/Intervall:	ca 78 °C
Damptrykk ved 20 oC:	ca 6 kPa
Løselighet:	Fullstendig løselig i vann
Farge:	Blå

Blandingstabell

Kons. vekt %	Frysepkt vol %	Blandingsforhold vann/konsentrat (liter)
25	-10,5	2,8 deler vann / 1 del kons
30	-13,5	2,16 deler vann / 1 del kons
35	-17,5	1,71 deler vann / 1 del kons
40	-21,5	1,37 deler vann / 1 del kons
50	-29,0	0,9 deler vann / 1 del kons

Forpakning

Plastdunk, 20 kg	(25 liter)
Fat, 161 kg	(200 liter)
Container, 810 kg	(1000 liter)

