

Vexve AM20 shuntautomatikk, trådløs

Shuntautomatikk AM 20 styres av en trådløs inne enhet, for regulering av radiator eller gulvvarmesystem. Nattsenkingsfunksjon for enkel energibesparing med en knapp trykk. Ratt for enkel instilling av temperaturjustering (grader Celsius). Tydelig grafisk LCD-display med belysning. Enkel installasjon uten spesialverktøy.

- Shuntregulering som styres av en trådløs romtermostat for regulering av både radiator- og gulvvarmesystem.
- Ingen separat justering av varmekurve takket være patentert innetemperaturstyring system.
- ECO funksjon for enkel energibesparing med et taste trykk.
- Innstillingsratt for enkel temperaturjustering (grader Celsius).
- Tydelig grafisk LCD-display med belysning
- Enkel installasjon uten spesialverktøy



Egenskaper:

- Automatisk programmering av romtermostat via antenne mot motor.
- Klokke og ukekalender
- Ukevis programmering for ukedager og helger
- Feriemodus / langtidsnattsenkning for ferieperioder og langvarig bruk.
- Justerbar minimum- og maks verdier for utgående vatten
- Alarm for tur- og kommunikasjonsfeil som vises på LCD- displayet
- Alarm for batteribytte vises på LCD - displayet
- Internt minne som gjør at innstillinger spares vid batteribytte



 VEXVE OY

Tekniske spesifikasjoner.

Trådløsthermostat med LCD-display og temperaturvisning.

- Trådløs dataoverføring på radiofrekvensen 868 MHz
- Tre alkaliske AA-batterier med en levetid på 2–3 år
- Beskyttelsesklasse IP21, klar att monteres på veggen.

Motor, 24 V vekselstrøm, 140 S/90 grader

- Beskyttelsesklasse IP41
- Omkopling for manuell regulering og mekanisk regulering på framsiden.

Ekstern strømforsyning, 230 V vekselstrøm, 50 Hz/18 V vekselstrøm, 200 mA

- 1,5-meters kabel, anslutningskontakt for likestrøm till motoren

Antenne med overføring på frekvensen 868 MHz

- 1,5-meters kabel, kan monteres på vegg, RJ11-plugg til motoren

Temperaturføler for utgående vann, KTY-type

- 1-meters kabel, RJ12-plugg til motoren, kabelband følger med.

Tilkoblingsadapter for ventiler

- Vexves AM-serie, Termomix-ventiler og ESBE ventiler (krever egen adapterplate)

Enheten oppfyller følgende miljøkrav og standarder:

- Driftstemperatur: 0 – +40 °C
- Oppbevaringstemperatur: -20 – +60 °C
- Transporttemperatur: -20 – +60 °C
- Luftfuktighet: 0–100 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende forhold.
- RoHS-direktiv 2002/95/EG
- CE-merkingsdirektiv 93/68/EEG
- EMC-direktiv 2004/108/EEG
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EG

