

## Wita HE2 40/60-25-180mm G1 1/2", 4,0-6,0m

- **5 års garanti**
- **Automatisk nattsenking**
- **SMART adapt**
- **Løftehøyde kan justeres fra 4m til 6m**
- **LED-forbruksdisplay**
- **Antilås funksjon EEI**

### Tekniske data

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimal leveringshøyde:      | 4,0 m   6,0 m                                                                            |
| Maksimal strømningshastighet: | 2 800 l/t   3.600 l/t                                                                    |
| Strømforbruk:                 | 3 – 25 W   3 – 45 W                                                                      |
| Kontroll:                     | 3 konstante egenskaper,<br>2 konstante trykkarakteristikk,<br>2 proporsjonale egenskaper |
| Tilleggsfunksjon:             | Automatisk nattreduksjon,<br>LED-forbruk, display,<br>antiblokkeringsfunksjon            |
| Forsyningsspenning:           | 1 x 230V, 50 Hz                                                                          |
| Motorvern:                    | ingen ekstern motorvern nødvendig                                                        |
| Beskyttelsesklasse:           | IP 42                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur:         | 0 °C til +40 °C                                                                          |
| Medietemperatur:              | +5 °C til +110 °C                                                                        |
| Temperaturklasse:             | TF 110 i henhold til DIN EN 60335-2-51                                                   |
| Systemtrykk:                  | maks. 10 bar                                                                             |
| Tilkoblingsstørrelse:         | DN 25                                                                                    |
| Installasjonslengde:          | 130 mm, 180 mm                                                                           |
| Materiale:                    | pumpehus grått støpejern kataforesisk belagt                                             |
| Vekt inkludert isolasjon:     | 2,5 kg                                                                                   |
| EEI ≤ 0,20                    |                                                                                          |



<https://www.wita.de>

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler i produktbladet

