

Watts Innstikktermometer TB-80, 0-120°C

Sink belagt stålkasse med forkrommet midt bak.
For husholdnings- og industrioppvarming, gasser og væsker, ikke tykkflytende, ikke aggressiv og ikke krystalliserende.

Innstikktermometer TB-80, 0-120°C m/ 1/2" følerlomme L100mm

Innstikktermometer TB-80, 0-120°C m/ 1/2" følerlomme L150mm

Innstikktermometer TB-80, 0-120°C m/ 1/2" følerlomme L300mm

Materialer

Materiale:	Sink belagt stål, pulverlakkert
Rammeskive:	Forkrommet stål
Vindu:	Klar plast
Skive:	Hvit aluminium
Peker:	Sort plast, > 120°C svart aluminium
Lomme:	Messing

Tekniske funksjoner

Design:	EN 13190
Temperaturgrenser	
- Omgivelsestemperatur:	-20 ... +60 °C
- Medium:	i henhold til skala indikasjon
- Lagring:	-20 ... +60 °C
Driftstemperatur:	I henhold til skala indikasjon
Temperatureffekt:	Ikke relevant
Nøyaktighetsklasse:	cl. 2
Beskyttelsesgrad:	IP 31 for EN 60 529 / IEC 529
Individuell vekt:	0,150 kg

