

Grunnavløpsrør PP

Polypropylen (PP) er en polyolefin som gjennom mange år har vært benyttet både i rørsystemer og i ulike industrielle områder.

Meltex PP som benyttes i grunnavløpssystemer har flere egenskaper som gjør den spesielt egnet for de nordiske forhold, både under installasjon og drift.

Tetningssystemet Safety-Lock sørger også for en sikker og god skjøt med samme levetid som røret.

Meltex kloakkrør er motstandsdyktig mot varme, kulde og kjemikalier, og er lett å håndtere. Røret har en ettlags konstruksjon, og er glatt både innvendig og utvendig.

Ringstivheten på røret er SN8, og den har en hylse. Tette koblinger er sikret med Dinlock-pakninger.

Meltex kloakkrør er produsert på Meltex sin Kuhmoinen-fabrikk av slitesterk polypropylen, og det oppfyller kravene i EN 1451-1 og NPG/PS102 standarder.

INSTA-CERT sertifisering er en samnordisk prosedyre som sikrer samsvar med standarder i ulike rørsystemer.

Nordic Poly Mark kvalitetsmerket til Meltex HT eiendoms kloakkrør sikrer at produktet er av høy kvalitet og egnet for nordiske forhold.

Ytre diameter: 110 mm
Materiale: Polypropylen
Dekkstivhet: SN8
Farge: Rød/brun
Driftstemperatur: Kontinuerlig: +85°C, Momentan: +100°C

Leveres i lengder a 1, 2, 3, 4 og 6 meter



MELTEX

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.