

Elbi DP ekspansjonskar 10 kg

Multifunksjonelle ekspansjonskar med fast gummimembran er designet for å monteres både som ekspansjonstanker inn i **varmeanlegg** og **sanitæranlegg**, egnet til å absorbere vannet ekspansjonsvolum generert av en skiftende temperatur, samt trykk tanker for kaldtvanns sanitæranlegg. Begge bruksområder er mulig takket være den beskyttende kappen med patentert krympesystem som sikrer beskyttelse mot korrosjon av innsiden overflaten av tanken

Modell:

Elbi multi ekspansjonskar DP11L, 10 bar, Hvit, 3/4"

Elbi multi ekspansjonskar DP18L, 10 bar, Hvit, 3/4"

Beskrivelse:

- Min./maks. arbeidstemperatur: -10° / +99°C
- Maks arbeidstrykk: 10 bar
- Forladetrykk: 2,5 bar
- Hydrostatisk testtrykk: 14,3 bar
- Fast membran i butyl
- Næringsbeskyttelseshylster i butyl
- Rustfritt stålkobling med sekskantmutter
- Dobbel metallisk krympe
- Langvarig epoksy pulvermaling, hvit



Referansestandard:

- Erklæring om samsvar med grunnleggende sikkerhetskrav spesifisert i 2014/68/UE-direktivet;
- CE-godkjent



CE-sertifisert produkt



For klimaanlegg



For varmesystemer



For trykksettingssystemer



For drikkevann



Vannhammerstopper



For sanitært varmtvann

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler .