

MX Isolert rør PE100, SDR17 for energibrønn

Termisk isolert trykrør for jordvarmeanlegg

MX er et termisk isolert trykrør som brukes til installasjoner mellom borrehull og varmepumpen.

Materiale: Polyetylen

Farge: svart


Dimensjoner: 40x2,4, 50x4,6, 63x3,8 og 90x5,4mm

Lengde: 1-200m (Kappes etter ønsket lengde)

Vekt PN40: 0,80 kg pr. m

Vekt PN50: 1,40 kg pr. m

Vekt PN63: 1,50 kg pr. m



	Beskyttelsesrør ytre diameter	Medierør ytterdiameter	Tykkelse på medierør	Isolasjonstykkelse	Bøyeradius
DN40	75mm	40mm	2,4mm	5mm	550mm
DN50	110mm	50mm	4,6mm	5mm	720mm
DN63	110mm	63mm	3,8mm	5mm	900mm
DN90	160mm	90mm	5,4mm	5mm	1350mm

Rørkonstruksjon:

1. Innvendig rør av polyetylen PE 100 SDR 17 - for et trykksystem i henhold til PN -EN 122012: 2012
2. Innvendig isolasjon laget av ikke-tverrbundet polyetylen absorberende isolasjon, som gjør at isolasjonsegenskapene ikke endres.
3. Korrugert ytre rør laget av HDPE polyetylen.

PE -systemet er godkjent for bruk av:

1. Standard-PN-EN 15632-1-3
2. Hygienisk sertifikat HK / W / 0192/01/2013 - innerrør type PE-100