

BORØ T uisolert akkumulatortank 500 - 6000 L

Borø T akkumulatortanker leveres uten isolasjon og i 11 ulike størrelser fra 320 til 6000 liter. Tankene isoleres i fyrrommet med min. 20 cm glava/rockwool isolasjon for å få nok isolasjonsevne rundt tanken, men anbefaler 30 cm på sider/topp for lavest mulig varmetap. Leveres i 3 bar fra 320 til 750 liter og 1.5 bar standard fra 1000-5000 liter



Modell	Diameter (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)	El-kolbe uttak
Borø T 500 liter - uisolert	64	175	80	2 + (1)
Borø T 750 liter - uisolert	78	183	100	2 + (1)
Borø T 1000 liter - uisolert	89	188	110	2 + (1)
Borø T 1300 liter - uisolert	100	190	125	2 + (1)
Borø T 1800 liter - uisolert	120	195	160	2 + (1)
Borø T 2500 liter - uisolert	140	198	210	2 + (1)
Borø T 3000 liter - uisolert	140	230	270	2 + (1)
Borø T 4000 liter - uisolert	160	237	425	2 + (1)
Borø T 5000 liter - uisolert **	180	240	505	2 + (1)
Borø T 5000 liter - uisolert	140	350	485	2 + (1)
Borø T 6000 liter - uisolert **	180	280	625	2 + (1)

- **Modell A** leveres med 2 stk DN 50 el-kolbe uttak
- **Modell BF15** og **Model BF15+SOL15** har 3 stk DN 50 el-kolbe uttak.

** Akkumulatortanker på 5000 og 6000 liter leveres også liggende utførelse

Model A: kun tank
Model BF15: tank + 1 stk 15m Ø22 mm tappevannsspiral
Model BF15+SOL15: tank + 2 stk 15m Ø22 mm tappevann og solspiral

Flere spiraler eller med rustfri varmtvannstank 200/300 liter kan leveres på bestilling.

Maks trykk: 1,5 bar

Maks temperatur: 100 gr.

Akkumulatortank har følgende rørtilkoblinger som standard:

2 x DN50 - 2" uttak for elektrisk koble (3 x DN50 for Modell BF15 og Modell BF15+SOL15)
 2 x DN32 - 1 1/4" tur & retur uttak
 2 x DN20 - 3/4" uttak for tanktermometer
 1 x DN25 - 1 " uttak på toppen av tanken for luftepotte
 1 x DN20 - 3/4" uttak for påfylling/avtapping.