

Laddomat 20

Laddomat 20 er en komplett enhet som gir enkel og sikker lading under fyring til akkumulatortanken. Takket være den effektive varmtvann reguleringen, samme som i Laddomat 21, kan Laddomat 20 ha en høyere åpningstemperatur ved høy kjeleeffekt sammenlignet med andre lignende produkter. Laddomat 20 øker returtemperaturen til bunnen av kjelen. Dette forhindrer korrosjon og tjære som forlenger levetiden på kjelen vesentlig. Laddomat 20 oppnår raskt riktig arbeidstemperatur og lader tanken med lavt flow og en høy og jevn temperatur. Den nødvendige temperaturlagdelingen i vannet er derfor optimal. Laddomat 20 gir under sluttfasen av fyring en fulladet lading av akkumulatortanken takket være den termiske ventilen som lukker bypassporten helt.



Etter fyringen tar Laddomat 20 vare på varmen i kjelen/ovnen og glødmassen gjennom sin egen selvsirkulasjon ved å overføre varmtvann fra toppen av kjelen/ovnen til tanken. Laddomat 20 har en enkel oppbygging med solide tetningsflater, for enkel montering. Laddomat 20 er produsert for maksimal levetid og en problem funksjon. EPP isolasjon er standard.

Tekniske data:

Åpningstemperatur: 53 °, 57 °, 63 °, 66 °, 72 °, 78 °, 83 ° eller 87 °C (utskiftbar innsats)

Sirkulasjonspumpe: 4 m (Ikke ERP) 9m

Tilkobling: R25

Maks kjele/ovns effekt: Maks 60 kW

