

LK 514 Multisafe sikkerhetsventil

LK 514 MultiSafe er en høytløftende og myk-forseglende sikkerhetsventil for tappevannsinstallasjoner samt for varme-, gjenvinnings- og kjølesystemer med bare termisk utvidelse.

Ventilen må ikke brukes til damp. Utløpsrøret er utstyrt med en 15mm klemringstilkobling for enkel montering av avfallsrør.

Sikkerhetsventilen er montert loddrett eller i horisontal stilling, dvs. med ventilknappen vendt opp eller rett til siden. For horisontal montering skal utløpet plasseres slik at vannposen ikke kan dannes. Utvendig gjenge G ½ "er designet for LK Armatur's system med O-ringpakning der ventilen er skrudd for hånd til stopp og deretter med det aktuelle verktøyet ytterligere 0,5-1,5 svinger til riktig posisjon.



Ved montering mot en annen komponent tettes tråden på vanlig måte. Sikkerhetsventilen krever ikke noe vedlikehold, men åpningsfunksjonen kontrolleres som følger 2-3 ganger i året:

Drei plastknappen mot klokken for hånd ca. ¼ runde til et svak "knepp" høres. La vannet skylle en kort stund og vri ytterligere ca. ¼ runde til et kraftigere "knepp" høres og ventilen lukkes.

To-trinns åpningsfunksjon gjør det mulig å bruke sikkerhetsventilens utløpsledning når du for eksempel tapper en varmtvannsbereder.

Det er normalt at sikkerhetsventilen åpner og slipper ut vann når systemets sikringstrykk oppnås på grunn av det økende volumet av vann under oppvarmingen.

Arbeidstemperatur:	Min. -15 ° C / maks. 90 ° C (120 ° C kort)
Gjenge standard:	G (utv)
Materialer, tetninger:	EPDM
Typegodkjenning:	CE



www.lkarmatur.se

Vare nr.	Dim.	Åpningstrykk	Utblåsningskapasitet
090109	G 1/2" x 15mm	1,5 bar	31 l/min
090108	G 1/2" x 15mm	2 bar	35 l/min
090110	G 1/2" x 15mm	2,5 bar	50 l/min
090111	G 1/2" x 15mm	3 bar	81 l/min
090112	G 1/2" x 15mm	4 bar	96 l/min
090113	G 1/2" x 15mm	6 bar	118 l/min
090114	G 1/2" x 15mm	7 bar	104 l/min
090115	G 1/2" x 15mm	9 bar	122 l/min
090116	G 1/2" x 15mm	10 bar	148 l/min

