

AB varmfordelingsplater i aluminium

AB varmfordelingsplaten er produsert i ren aluminium, med spor for gulvvarmerør.

Platene brukes for legging i spaltegulv, trinnlydsplater, EPS/XPS plater, sponplater med spor og Hunton Siliencio trinnlydsplater.

Varmfordelingsplater brukes for å fordele varmen i ett vannbårent gulvvarmesystem. Monteres i spon og EPS plater med ferdig utfreste spor eller i spaltegulv montert rett på bjelkelag.

Byggehøyden blir den samme i forhold til en normal gulvkonstruksjon

Knekkeanvisninger på 270, 710 og 820mm

Varmfordelingsplatene er 1150 mm lang og leveres i 190, 270 og 590 mm bredde.

Tykkelsen er 0,45mm

Forpakninger:

145x1150mm = kartong 60stk (12mm, CC150)
190x1150mm = kartong 60 stk (16 og 17mm, CC200)
270x1150mm = kartong 40 stk (17 og 20mm, CC300)
590x1150mm = kartong 20 stk (17 og 20mm, CC300)

Forbruk:

16/17mm CC200 = 4 stk/m²
17/20mm CC300 = 2,8 stk/m²



Vare nr.	Aluminiumsplater for 12 mm rør (0,45 mm)	Enhet/Kartong/Pall
208000	Varmefordelingsplater 12 mm rør, 145x1150 mm	stk / 60 / 480
Vare nr.	Aluminiumsplater for 16/17 mm rør (0,45 mm)	Enhet/Kartong/Pall
209000	Varmefordelingsplater 16 mm rør, 190x1150 mm	stk / 60 / 480
209500	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 190x1150 mm	stk / 60 / 480
210000	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 270x1150 mm	stk / 60 / 320
212200	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 590x1150 mm	stk / 20 / 160
Vare nr.	Aluminiumsplater for 20 mm rør (0,45mm)	Enhet/Kartong/Pall
210200	Varmefordelingsplater 20 mm rør, 270x1150 mm	stk / 40 / 320
212300	Varmefordelingsplater 20 mm rør, 590x1150 mm	stk / 20 / 160



Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no